

超级波纹管密封截止阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	超级波纹管密封截止阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:100 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

法兰盘/电焊焊接

非常波纹管密封截止阀门(氢气专用型阀)

结构特征

双阀座设计与阀座与金属波纹管抗扭距融合设备，克服了阀座耐磨损或抗腐蚀的单一挑选。

倒密封设计在打开位置含有行程安排限制以及金属波纹管抗振动机器设备，确保闸阀在极端条件下正常运转。

金属波纹管安全防护型室内空间设计：金属波纹管被密闭在密闭式的环境里，不会受到物质、工作压力、湿度的直接关系。

13

延长、多种壁、抗扭转、使用期长金属波纹管，彻底更新国内金属波纹管的开闭使用寿命，高能达10000次。

铸造件选用法国覆膜砂铸造技术性，表面光洁，光滑度可以达到12.5~25 μm。与此同时，铸造件物理性能优良，98%之上无出气孔、沙孔和裂痕等缺点，合理厚度合格。360度自由旋转活塞阀，它能够清理残渣、还可以带上液体使高压闸阀不一样表面关闭，与此同时不传输震动到阀座。

技术标准

设计规范:EN12516、GB/T12224、GB/T 12235

构造长短:EN558、GB/T12221

连接法兰:EN1092-1、GB/T9113

试验和检测:EN12266、GB/T26480

可用物质

干燥氢气或液氨储罐、没有水氯化氢气体、二氯乙烯、氢氰酸、以及其它相近具备腐蚀、易燃性、有害、辐射危害或珍贵高纯度物质。

数据信息尺寸表

规格 DN PN16 PN25 PN40

全长 L 主轴 W 中心高 H 全长 L 主轴 W 中心高 H 全长 L 主轴 W 中心高 H

15	130	140	290	130	140	290	130	140	290
20	150	140	290	150	140	290	150	140	290
25	160	160	301	160	160	301	160	160	301
32	180	160	301	180	160	301	180	160	301
40	200	180	373	200	180	373	200	180	373
50	230	200	378	230	200	378	230	200	378
65	290	220	400	290	220	400	290	220	400
80	310	250	465	310	250	465	310	250	465
100	350	300	492	350	300	492	350	300	492
125	400	350	670	400	350	670	400	350	670
150	480	400	690	480	400	690	480	400	690
200	600	450	835	600	450	835	600	450	835
250	730	550	1005	730	550	1005	730	550	1005
300	850	600	1175	850	600	1175	850	600	1175
350	980	700	1340	980	700	1340	980	700	1340
400	1100	700	1500	1100	700	1500	1100	700	1500

鸿蝶阀门*近推出了一款新产品-超级波纹管密封截止阀。这款阀门具有先进的波纹管密封技术，能够实

现高密封性、零泄漏；同时还具有较好的耐腐蚀性能，适用于各种介质。其主要特点为价格实惠，售价为350元/件。

作为鸿蝶阀门的新品，超级波纹管截止阀在品质上同样得到了保证。鸿蝶阀门是一家专业生产各类阀门的企业，其产品在市场上具有很高的声誉。因此，消费者可以放心地运用这款新产品。

超级波纹管截止阀的下一重要特性为其口径大小。该产品的口径为100，适用于中小型工业管道系统。可以说，这个口径大小是市场上比较常见的尺寸之一。因此，用户可以将其作为替换之前老旧设备的**。

此外，超级波纹管截止阀的*大压力可以达到16公斤。这样的高压力适用于市场上大多数中小型管道系统。产品具有完善的加固措施以及良好的密封性，在高压环境下有着出色的表现。

总之，超级波纹管截止阀的推出对市场上的用户来说是一件喜事。作为价格亲民的阀门，其品质和性能都有保障。大家可以放心选购使用。