

盐城玻璃钢脱硫塔喷淋塔 免费风量设计

产品名称	盐城玻璃钢脱硫塔喷淋塔 免费风量设计
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	19652.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

工业废气未达标，生产车间臭味大，试一下这一款除味剂，对于塑胶生产线、塑胶生产车间、药业公司、喷漆喷涂、精密加工、化工企业废气收集后应用到洗涤塔解决：1、没经收集到的生产车间臭味，应用高压喷雾系统相互配合除味剂，生产车间做雾化喷撒除味。2、针对有计划有机废气，除味剂添加洗涤塔循环水泵中除味高效率。珏昂自然环境除味剂生产制造源头工厂，多种多样除味剂秘方同时提供除味剂计划方案，完全免费联络使用。

该产品无发生爆炸危险因素，不属于易燃性危险物品，不属于腐蚀品，不属于毒害品。商品中性化，无害、无易燃性、无腐蚀、无二次污染，是快速消除氯化氢、甲烷气体、二甲基二硫、二氧化氮及其它有机废气（VOC）等恶臭气体过滤的绿色环保产品。

洗涤塔有机废气越过洗涤塔循环系统浆体喷洒层后，在持续流过喷淋塔除雾器时，液体因为惯性的作用，留到洗涤塔隔板上。洗涤塔有机废气处理场的供电系统、供电等全部洗涤塔公用工程由厂家统一提供，洗涤塔提供标准充裕，与洗涤塔有机废气处理站相关配送的、检修、仓库、园林绿化也从洗涤塔厂家统一安排，洗涤塔有机废气处理站不会再独立设定。

洗涤塔在空间布局上，需要注意洗涤塔有机废气处理站内部结构和洗涤塔周边地域的环境卫生及安全系数，如洗涤塔周边不能有明火和人群密集处，洗涤塔设定必须的防护栏等，除此之外还需要注意洗涤塔路面、场所照明和四周的园林绿化。

做雾化自动喷淋系统可以使浆体在净化塔内联合分布，流过每一个洗涤塔喷洒层平台流量相同。洗涤塔除雾装置用以分离出来洗涤塔有机废气携带液体，喷淋塔除雾器布局于洗涤塔顶端后一个洗涤塔喷洒部件顶部。

洗涤塔除味剂操作方法

洗涤塔加工厂能将植物液除味剂立即导入到原先的洗涤塔循环水池(强酸强碱水也可以)中。加上比例是1‰~3‰，第一次使用提议按3‰加上，即：1吨冷却循环水加上3KG商品，提议少量多餐加上应用。

针对无组织废气，组装喷雾器除臭净化设备应用。

洗涤塔除味剂优点

- 1、高效率溶解多种多样异味分子结构如氨、有机胺、二氧化硫、氯化氢、二甲基二硫等。
- 2、可消灭多种多样病原菌、病毒感染、裂头蚴。如化工厂废水中滋生的很多有益菌，及其大肠埃希菌、链球菌、链球菌感染、慢性乙型肝炎、急性肠炎、肝吸虫病、传染病、副伤寒等。
- 3、一瞬间杀菌，即喷撒即奏效，协助化工厂迅速根据环保治理，降低损失。可用作常年性的、不断恶臭味解决，还可以坦然面对短暂性的、超高浓度恶臭味事情。
- 4、保护生态环境，更维护身体，不容易损害呼吸道，安全无毒。植物液塑胶污水除味剂自身对人体健康、动物与植物及土壤层没有伤害，臭味分子结构分解产物对人体健康、小动物、绿色植物也没害。无二次污染，环保无污染，符合当下工业环保绿色环保理念。
- 5、喷撒便捷。
- 6、不会受到环境温度、气候条件、地区牵制。在高温下(50 以内)及严寒(-15 之上)都可以更好地发挥除味作用;无论是在湿冷地域，还是干旱气候，其除味作用基本上没有影响。所以从寒冷的天气华北地区到酷热的南方，从湿润东部地区到旱灾的新疆都可以应用。

洗涤塔除味剂应用领域

洗涤塔除味剂具备高效率分解异味分子结构功效，并且味道清香，因而，广泛运用于垃圾处理站、垃圾处理场、垃圾中转站、垃圾堆肥站、垃圾处理站、印刷、药业公司、畜牧养殖场、水产养殖场、粪便处理核心、饲料加工厂、市政污水处理、食品类与水产业生产加工、工业污水处理、运输工具、公共卫生间、家居家具日用等。

根据通风风管将浸蚀粉尘有机废气引进不锈钢喷淋塔，根据填料层后，有机废气和氢氧化钠吸附剂与气体液态全面接触，以吸收中合气体。净化处理后，烟尘有机废气经粉尘板脱干去掉，然后由离心风机排放到空气中。在塔底用抽水机充压后，将吸附剂喷洒在塔上喷洒而至，随后再次循环到塔底。净化处理后浸蚀有机废气合乎环保排放标准。

洗涤塔是一种废气净化设备，在工业有机废气处理经常能用上这种废气处理设备。净化塔是一种新型的废气净化环保处理设备，英文名字Scrubber，说白了，就是用来处理废气里的有害物质，清理有机废气使用的机器设备别名洗涤塔、水洗塔。有机废气由风道引进烟气脱硫塔，通过填料层，有机废气与喷洒吸收液开展汽液二相全面接触产生消化吸收化学反应速率，有机气体有机废气通过净化处理后，在经玻璃除雾板脱水等玻璃除雾后通过离心风机排放到。吸收液在塔底经离心水泵增加后可设置与塔内部喷淋管道和洒水喷头，从塔上端喷洒而至，后逆流z塔底重复利用。净化处理后有机废气根据塔上出入口管路做到地区排放标准规定，做到排出。洗涤塔一般解决有机气体有机废气较多，因此又称作有机气体废气塔。洗涤塔除了能解决有机气体有机废气还能够解决别的有机废气，例如二氧化氮(NH₃)氯化氢有机废气、VOC工业废气、生活垃圾处理有机废气、废弃物点燃有机废气或是烟尘。

洗涤塔的功效

洗涤塔为执行喷洒法整治有机废气或回收利用原材料的重要组成部分机器设备，故又称为水洗塔、净化塔、烟气脱硫塔。依据有机废气类型及喷洒料的不一样可以分为水喷淋塔、酸洗涤塔、碱洗涤塔、油洗涤塔、水膜除尘器/湿式电除尘器；按样子也可以分成立柱式净化塔、立式净化塔；按材料也为分PP净化塔、夹层玻璃1钢净化塔等。洗涤塔运行模式是不断将有机气体有机废气由风道引进烟气脱硫塔，将有机废气与氢氧化钠吸收液开展全面接触消化吸收化学反应速率，有机气体有机废气通过净化处理后，再

经过玻璃除雾板脱水等玻璃除雾后通过离心风机排放到。吸收液在塔底经离心水泵增加之后在塔上喷洒而至，以后逆流至塔底储水箱内这般开展重复利用。净化处理后有机气体有机废气能够达到地区排放标准排出规定，还会小于环保排放标准。