挤出1米长聚四氟乙烯棒，改性黑颜色四氟棒，PTFE棒管

产品名称	挤出1米长聚四氟乙烯棒，改性黑颜色四氟棒，PTFE棒管
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

铁氟龙(铁氟龙)涂料是一种****的高性能涂料，结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，具有其他涂料无法抗衡的综合优势，它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上。铁氟龙PTFE:PTFE(聚四氟乙烯)不粘涂料可以在260°C连续使用，具有*高使用温度290-300°C，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。 · 铁氟龙FEP:FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜，具有卓越的化学稳定性、极好的不粘特性，*高使用温度为200°C。

铁氟龙涂装后具有的特性

1、不粘性:几乎所有物质都不与铁氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。

2、耐热性:铁氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300°C，一般在240°C~260°C之间可连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。

3、滑动性:铁氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，但数值仅在0.05-0.15之间。

4、抗湿性:铁氟龙涂膜表面不沾水和油质，生产操作时也不易沾溶液，如粘有少量污垢，简单擦拭即可清除。 停机时间短，节省工时并能提高工作效率。

5、耐磨损性:在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点。

6、耐腐蚀性:铁氟龙几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。

折叠