

电热熔套，批发高密度电热熔套，粘接力强密封性好电热熔套

产品名称	电热熔套，批发高密度电热熔套，粘接力强密封性好电热熔套
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

批发高密度电热熔套 粘接力强密封性好

热熔套安装步骤:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,电热丝放置于外套这。2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动.3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规格参考表设定电压及通电时间;4、当接头边缘有融化后的聚乙烯溢出切断电源或自动断电;5、一般根据现场环境情况,接口皮子接口需要20-30分钟自然冷却,然后才以卸下打包带和压板.而且要在补口皮子补口前要对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物,油及杂物清理干净。