

含油废气怎么处理 工业废气治理FSD-86 技术指导

产品名称	含油废气怎么处理 工业废气治理FSD-86 技术指导
公司名称	江苏盈和环保节能设备有限公司
价格	86000.00/套
规格参数	品牌:盈和 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号（注册地址）
联系电话	13585452000 13585452000

产品详情

现在很多公司组装解决烟尘和臭味的，除开烟尘臭味的这类有机废气，也有另外一种有机废气，其实就是带有油的有机废气，例如淬火设备的烟尘、废塑料颗粒等便是带有干性的，绝大多数厨房油烟有机废气对人体的健康都没有什么好处，假如被吸入时间长了可能有伤害，并且厨房油烟有机废气还会导致污染空气。

含油量废气处理方法如下所示：

含油量的烟气难以解决，一般油烟处理办法就是催化燃烧装置点燃，如何消除静电法还可以，但不可以用布袋子净化处理。假如油颗粒物比较大，可采取作用力法来预备处理，随后也可以采用吸附法。

吸附和催化燃烧法：选用蜂巢状吸附法，活性碳贴近吸附饱和状态后引进暖风开展吸附、剖析、解析后，有机废气进到催化燃烧装置床，无火焰燃烧，开展净化处理。优点和缺点：吸附和催化燃烧法的优势紧密结合，在设备周期中应用热流，大大的节能降耗，运作安全可靠，项目投资省、使用成本低、维护方便等优点。

如何消除静电法用电场去除油烟里的细颗粒物和污染物质。工作内容包含汽体分子结构电力工程、焊接烟尘颗粒浓差极化、浓差极化颗粒在静电场影响下向极片健身运动，以达到极片，以达到汽体不相容及其清除极片的效果，根据自动喷淋系统清洗到底端进行合理解决。厨房油烟收集效率比较高，净化率可以达到95%之上，该假如油颗粒物比较大也可以很好的清除。

含油量有机废气处理特性如下所示：

- 1、操作简便：机器设备工作的时候，完成自动控制系统。
- 2、效率高：系统启动，只需15~30min提温至起燃温度，能源消耗仅是风机功率，浓度值比较低时自动修正。

- 3、平稳：机器设备装有玻璃棉毡除尘设备、质量稳定卸压系统软件、过热预警系统及优质自控系统。
- 4、阻力小，净化率高：选用现如今良好的贵金属钨、铂预浸的蜂巢状瓷器载体催化剂，比表面积。
- 6、余热回收可回收利用：余热回收可回到固化炉，减少原固化炉中消耗功率；也可以作其他方面的热原。
- 7、体积小：仅是同业竞争同类产品70%~80%，且设备基础无尤其规定。
- 8、坚固耐用：金属催化剂一般8000钟头较换，而且媒介循环再生。