

唐音 电商基地配套硬件设备宣传网络中心报告厅灯光设备

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 唐音 电商基地配套硬件设备宣传网络中心报告厅灯光设备 |
| 公司名称 | 中山市唐音光电科技有限公司 |
| 价格 | 2710.00/套 |
| 规格参数 | 产地:中山 是:无线遥控控制 含有:三脚架 |
| 公司地址 | 中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一 |
| 联系电话 | 17322824909 |

产品详情

LED 平板灯

200W 平板柔光灯，LED 光源，红外遥控调光。

结温点:120 度；

灯珠:SMD2835 数量： 600 颗；

输入电压：AC220V/50HZ；

功率： 200w；电流: 6A；

显色指数：Ra 95（加扩散板实测）R9 95，TLCI 93

光效:130lm/w

色温：3200K/5600K \pm 150K，3200K-6500K(可调色温)

光学系统：****线性调光绝无频闪无噪音；

调光曲线：内置4种调光曲线；

出光角度：115°；

温升：25°；

铝基板导热系数：3.0；

冷却系统:穿插散

热鳍片表面镀镍工艺；

操作：2.2寸彩色液晶显示屏；计

数功能：实时显示光源工作时间；

控制协议：DMX512，

RDM，ARTNET；

通道模式：单色1个通道，双色4通道；

信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬座输出；

电源线：航空插头输入，输出；

操作温度：-20~+50 ；存放温度：-20~+60 ；

外壳：金属外壳；

颜色：黑色；尺寸： 530mm*310mm*110mm；

控制：无线控制调光方式：无线红外信号数字调光

LED 聚光灯

演播室专用聚光灯，LED 光源，红外遥控调光。

光源：LED 集成 200W；

额定电压：AC100V-240V/50-60HZ；

驱动方式：恒流驱动 3.5A；

额定功率：200W；

寿命：5 万小时（发光效率： 95lm/W；

显色指数：Ra 93；

色温：3200K/5600K 或 2900-5800K \pm 150 可选；

出光角度：手动调焦；

通道数量：1 个通道；

控制信号：**** DMX512 信号；

信号线：信号线三芯卡侬头输入，

信号线三芯卡侬头输出；

操作：LCD 液晶屏显示；

菜单功能：DMX-ADDR 地址、R-DMMIER(手动)、DMX-KEEPON/OFF（信号保持）；

电源输入：三芯带锁航空插头；

色彩效果：暖白/正白/RGB/RGBW/RGBWA；

调光功能：0-****线性电子调光**频闪无噪音；

冷却系统：相变热管散热加自然风冷散热；

控制：无线控制 调光方式：无线红外信号数字调光