

广东潜水排污泵 河北冀泵源 矿用潜水排污泵

产品名称	广东潜水排污泵 河北冀泵源 矿用潜水排污泵
公司名称	河北冀泵源水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇工业园区
联系电话	18032078988

产品详情

潜水泵不能启动的原因

潜水泵接通电源后，如果不能启动，但电流表指示有电流通过。此时应立即切断电源进行检查。出现这种现象的原因可能是：

1. 电缆线，开关接线或电机定子绕组有一相不通，或电源本身有一相断电，使电机不能启动。
2. 电压过低。检查电源电压如正常，但电缆线过长或接头、开关接线等接触不良，使电压降低过多，电机也不能启动。
3. 电器部分检查如无问题，但仍不能启动时，应将电泵吊起，检查水泵叶轮是否被杂物卡住或有其它方面的故障。

当接通电源后，若电流表指示无电流通过，则应检查电源线路是否接通和电机绕组有无烧毁。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北冀泵源水泵制造有限公司

单相潜水泵的基本结构

单相潜水泵一般都是干式下泵，它是由于式单相电动机、双端面机械密封和水泵组成，水泵部分大多是离心式。虽然单相潜水泵的流量、扬程、配用功率各不相同，但其基本结构是相同的。

手柄安装在端盖上，电缆从端盖引入，引入处有压盖密封。电缆线的一端硫化一个密封头，另一端压制一个插头，水不会顺着绞制的线芯缝隙渗入泵的内部。但是，有些单相潜水泵采用的还是传统的螺纹压紧结构，当电缆保护层破损时，水易沿线芯缝隙渗入泵的内部。

在端盖内还有一个内盖，矿用潜水排污泵，把电机腔隔成上下两腔。上腔安置电容器和接插件等，而下腔除了如同一般电机的定、转子外还安置了离心开关、热保护器和轴承等。电容器、离心开关的底板、热保护器都安装在内盖上，上轴承也安装在内盖的轴承腔内，所以内盖是一个很重要的支承零件。

机座下部有轴承腔，广东潜水排污泵，内装下轴承，这样结构紧凑，刚性较强。

泵体大多为涡壳型，少数内装式的是导叶型。叶轮有闭式也有半开式。闭式多用于流量小而扬程高的，其结构与一般离心泵一样，都有一个口环结构，口环间隙为0.25毫米左右。间隙过小，会因各零件的不同心或端面不垂直而引起叶轮与泵盖相擦；而间隙过大则泵的容积效率大大下降，也影响泵的扬程和流量。半开式叶轮没有叶轮前盖板。叶轮的叶片平面与泵盖之间有0.3~0.8毫米间隙。其间隙过小，也会引起叶轮与泵盖相擦，间隙过大，泵的效率会降低。但间隙大的潜水泵，叶轮因砂粒或其他杂物堵住的可能性较小。也有一种涡流型泵，叶轮的叶片与泵盖间距离有10毫米，这样叶轮被堵塞的可能性，qw潜水排污泵，可靠性可大大提高。

WQ型潜水排污泵（移动式）产品概述及用途 WQ型潜水排污泵（移动式）该泵采用旋流式的下吸结构，具有不怕堵塞，耐磨损、运行可靠、维修方便、排水，适用范围广泛等突出优点。WQ型潜水排污泵（移动式）还采用不锈钢叶轮及国内先进的机械密封装置，使用寿命达8000小时以上。WQ型潜水排污泵（移动式）广泛适用于抽送排放工业与生活废水、污水，包括含有纸浆、木屑、淀粉、泥砂、碎石、短纤维等渣浆，固体的也液体及尿粪等，是工业、农业、城市、建筑行业理想的给排水工具。特别是无堵塞型污水泵，能排放液体中的杂质含量比重约等于25%，颗粒直径为18mm的杂质，WQ潜水排污泵，且不堵塞，不缠绕。

WQ型潜水排污泵（移动式）产品使用条件1.介质温度不得超过60℃，重度1.0~1.3kg/dm³，PH值在5~9范围内。2.无内自流循环冷却系统的泵，电机部分露出液面不得超过1/3。3.一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围使用，应在订货时另行注明，以便厂家制造。4.在运行过程中泵电机电流不得超过电机的额定电流。

广东潜水排污泵-河北冀泵源-矿用潜水排污泵由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。河北冀泵源水泵制造有限公司是一家从事“渣浆泵,潜水渣浆泵,卧式渣浆泵,液下渣浆泵,脱硫泵,双吸泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“冀泵源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使河北冀泵源在污水泵、杂质泵中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事卧式吸沙泵，卧式吸沙泵报价，卧式吸沙泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。