

铝合金盖板屋面变形缝装置

产品名称	铝合金盖板屋面变形缝装置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑伸缩缝设备安装方法：

一、槽孔预埋及处理：

- 1、槽孔两侧组装基准面维持整齐、光滑。
- 2、清理干净缝内脏物及废弃物。
- 3、维持成条缝平行度。
- 4、槽孔两侧组装基准面维持在同一平面上。

二、贴橡胶止水带：

- 1、放线明确橡胶止水带迎合部位。
- 2、在使用基准面和橡胶止水带两侧迎合位置上涂刷底层胶，等它干燥至不粘手时迎合、铺平、夯实。
- 3、两根橡胶止水带联接选用钢筋搭接胶连接，紧密连接长短10 c m上下。在橡胶止水带结合部位上涂漆底层胶，等它干燥至不粘手时迎合、铺平、夯实。

三、组装铝合金型材底座、止水胶条：

- 1、摆着铝合金型材底座，用清漆将底座上孔位置标记到组装基准面上。
- 2、在标记位置用电锤钻孔，安上6mm塑料膨胀管。
- 3、摆着铝合金型材底座，拧上M5园头自攻螺丝。

- 4、将止水胶条筋套进铝合金型材底座槽体。
- 5、铝合金型材底座开断可以用钢丝锯锯掉或者用铝合金切割机锯掉。