

德标波纹管密封闸阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	德标波纹管密封闸阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:100 压力:上海
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

法兰盘/电焊焊接

德国标准波纹管密封截止阀

全部金属波纹管出厂前依据ISO15848A级规范根据自由散发性测试；全部金属波纹管部件和闸阀根据规范A级检测，保证零泄漏。

单流阀上内置有加脂接头，可以直接对阀座、螺帽和联轴器开展润化，并不像传统仅对螺牙加润滑油。

人体工学设计方案主轴。可定制碰撞式主轴、斜齿轮、电动式或气动等智能驱动方法。

技术标准

设计规范:EN12516、GB/T12224、GB/T 12235

构造长短:EN558、GB/T12221

连接法兰:EN1092-1、GB/T9113

试验和检测:EN12266、GB/T26480

可用物质

蒸气、冷水热水、成品油、联苯、油酸液氯、二氧化氮、天然气等。

结构特征

波纹管密封截止阀，其核心部件波纹软管，下方与阀座部件选用全自动滚焊电焊焊接，上方与固定板全自动滚焊电焊焊接，在流体介质和大气之间产生一个金属材料天然屏障，保证阀座零泄漏。

金属波纹管加填充料双向密封设计，具备双保险，促使阀座处密封性更可以信赖，并符合国家密封性规范。

数据信息尺寸表

规格DNPN16PN25PN40

全长L 主轴W 中心高H 全长L 主轴W 中心高H 全长L 主轴W 中心高H

40200 200435200 200435200 200435

50250 220500250 220500250 220500

65270 240560270 240560270 240560

80280 280620280 280620280 280620

100300 300800300 300800300 300800

125325 320900325 320900325 320900

150350 3501105350 3501105350 3501105

200400 4001385400 4001385400 4001385

250450 4501600450 4501600450 4501600

300500 5001950500 5001950500 5001950

350550 5502250550 5502250550 5502250

400600 6002550600 6002550600 6002550

450650 6502760650 6502760650 6502760

500700 7003150700 7003150700 7003150

600800 7503900800 7503900800 7503900

德国标准波纹管密封截止阀-上海市鸿蝶阀门是一种高品质、很高的可靠性的截止阀商品，归属于德标闸阀系列的波纹管闸阀，它的价格为500元/件。做为鸿蝶阀门集团旗下的一个品牌，德国标准波纹管密封截止阀在市场中拥有一定的度与度。

德标闸阀在市场上持续宣传推广营销推广，给广大客户带来了很大的便捷和。德国标准波纹管密封截止

阀的主要特征是采用先进的原材料生产制造，密封性使用性能，防渗漏性能好。与此同时，其软性密封设计能够对物质水中杂质开展较好的过滤的作用，可以有效的防止热轧无缝管路造成问题和泄露。

德国标准波纹管密封截止阀在市场上优点不仅仅在于其优质和质量稳定，也在于其灵便可调式的设计优势。不一样的消费者要根据自己的实际需要条件，对德国标准波纹管密封截止阀进行一定的优化与改善。

值得一提的是，德国标准波纹管密封截止阀还具有非常好的适应能力和实用性。不管在不同规格、压力物质环境下，德国标准波纹管密封截止阀都能达到非常好使用效果与实际经济效益。因而，德国标准波纹管密封截止阀同样适用于制造业企业，同样适用于商业服务等其它各行各业的客户。

总而言之，德国标准波纹管密封截止阀-上海市鸿蝶阀门是一款质量稳定、质量稳定、价廉物美的高品质产品。这一品牌为鸿蝶阀门，规格为100，工作压力为上海。如果你要一款高品质、经济实用的截止阀商品，何不考虑一下德国标准波纹管密封截止阀。

德国标准波纹管密封截止阀-上海市鸿蝶阀门

作为一款性价比较高的德标闸阀，德国标准波纹管密封截止阀具备好几个优势，如密闭性高、坚固耐用、适应性强等。上海市鸿蝶阀门是这个商品品牌的厂家之一，其国内外都具有比较高信誉。

德国标准波纹管密封截止阀选用金属波纹管构造，能够承受更高工作压力和温度，与此同时具有更高的耐蚀性。其橡胶密封件选用PTFE原材料，可有效预防泄露。闸阀价格为500元/件，相比于其他同行业价格比较。

除此之外，德国标准波纹管密封截止阀的规格为100，能够满足不同行业必须。与此同时，其能够承受上海市的常用工作压力范畴，所以在上海等地具备广泛应用应用性。

总体来说，德国标准波纹管密封截止阀是一款具备产品优势、应用领域普遍的高品质截止阀商品，其出色性能受到了广大消费者的认可。