

# 腹腔冲洗液加温柜

产品名称	腹腔冲洗液加温柜
公司名称	北京福意电器有限公司经开区分公司
价格	87800.00/台
规格参数	品牌:福意联 发货地:北京 包装:四层包装
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107112

## 产品详情

腹腔冲洗液加温柜福意联拥有良好的技术和设备，良好的经理管理理念，是一个集设计开发，销售服务于一体的技术型企业，公司本着“质量生存，创新发展”的理念，始终坚持“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨，为广大客户提供用心，性能的产品，呈送良好的服务！

腹腔冲洗液加温柜——温感，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快较，设定的温度在较短时间里，即可达到设置温度要求。

腹腔冲洗液加温柜——外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

智能电脑温度控制器，数码显示。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

腹腔冲洗液加温柜 FYL-YS-230L AC220V 160W 68KG 595\*590\*1215mm 230L 2-48 FYL-YS-230L AC220V 160W 68KG 595\*590\*1215mm 230L 2-48 FYL-YS-431L AC220V 200W 430L 595\*680\*1805mm 0-100 129KG FYL-YS-310L AC220V 160W 78KG 515\*530\*1185mm 310L 2-48 FYL-YS-280L AC220V 160W 73KG 595\*570\*1445mm 280L 2-48 FYL-YS-100L AC220V 120W 22KG 480\*490\*840mm 100L 4-38 【型号】 FYL-YS-828LD 【额定电压】 AC220V 【额定频率】 50Hz 【输入功率】 350w 【输入电流】 2.0A 【噪音】 50dB(A) 【箱体尺寸】 1265 × 680 × 1830 mm 【有效容积】 828L 【气候类型】 N,SN 【温度范围】 2~48 【制冷剂用量】 R290(100g) 【产品型号】 FYL-YS-150L 【容积】 150L 【温度范围】 2~48 【额定电压】 AC220V 【额定频率】 50Hz 【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm 【商品重量】 47kg 【气候类型】 N.SN 【制 冷

剂】R600a【额定输入功率】100W【产品型号】FYL-YS-430L【容积】430L

【温度范围】2~48【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×680×1805  
mm【商品重量】105kg【气候类型】N,SN【制冷剂】R600a【额定输入功率】160W【型号】FYL-  
YS-828LD【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】350w【输入电流】2.0A【噪  
音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1830

mm【有效容积】828L【气候类型】N,SN【温度范围】2~48【制冷剂用量】R290(100g)【型号】FYL-  
YS-1028LD【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】350w【输入电流】2.0A【噪  
音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×2150

mm【有效容积】1028L【气候类型】N,SN【温度范围】2~48【制冷剂用量】R290(115g)