

# 手术室用加热柜

产品名称	手术室用加热柜
公司名称	北京福意电器有限公司经开区分公司
价格	87800.00/台
规格参数	品牌:福意联 发货地:北京 包装:四层包装
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107112

## 产品详情

手术室用加热柜福意联创立于1999年，成立至今二十多年来，福意联积累了宝贵的行业经验，公司拥有多项自主知识产权、具有的技术力量、规模化的能力,公司秉承“热情、勤奋、重承诺”的企业精神，为新老客户提供性能，水准的产品，以良好的售后服务为客户提供强有力的保障。

手术室用加热柜——采用封闭压缩机。

箱体内部采用聚氨酯整体发泡，具有重量较轻、保温性能良好等特点。

手术室用加热柜——产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。

箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

手术室用加热柜 FYL-YS-431L AC220V 200W 430L 595\*680\*1805mm 0-100 129KG FYL-YS-50LK AC220V 120W 18KG 430\*480\*510mm 50L 4-38 FYL-YS-280L AC220V 160W 73KG 595\*570\*1445mm 280L 2-48 FYL-YS-50LK AC220V 120W 18KG 430\*480\*510mm 50L 4-38 FYL-YS-50LK AC220V 120W 18KG 430\*480\*510mm 50L 4-38 FYL-YS-828L AC220V 360W 828L 1262\*680\*1815mm 2-48 208KG 【产品型号】 FYL-YS-150L 【容积】 150L 【温度范围】 2~48 【额定电压】 AC220V 【额定频率】 50Hz 【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm 【商品重量】 47kg 【气候类型】 N.SN 【制冷剂】 R600a 【额定输入功率】 100W 【产品型号】 FYL-

YS-281L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【制冷剂】R600a【噪音】46dB(a)【功率】160W【电压】AC220V【额定频率】50Hz【温度范围】0-100【外形尺寸】(宽×深×高):595×570×1445mm【有效容积】280L【重量】99kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有【型号】FYL-YS-828LD【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】350w【输入电流】2.0A【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1830mm【有效容积】828L【气候类型】N,SN【温度范围】2~48【制冷剂用量】R290(100g)【产品型号】FYL-YS-150L【容积】150L【温度范围】2~48【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×865mm【商品重量】47kg【气候类型】N,SN【制冷剂】R600a【额定输入功率】100W【产品型号】FYL-YS-431L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【制冷剂】R600a【噪音】48dB(a)【功率】200w【电压】AC220V【额定频率】50Hz【温度范围】0-100【外形尺寸】(宽×深×高):595×675×1805mm【有效容积】430L【重量】129kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有