

唐音 青少年活动中心演播室舞台报告厅汇演灯光核心设备

产品名称	唐音 青少年活动中心演播室舞台报告厅汇演灯光核心设备
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	260.00/个
规格参数	产地:中山 是:双色温调节的360°全彩灯具 特点:口袋大小
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

聚光灯

光源

光源输出功率：135W

光源寿命：5-10 万小时

色温：3200K 或 5600K 可选 ;可调色温 2700K--6500K 可调

显指： 95 , TLCI 91

产品输出光通量：95 IM|W

控制信号：DMX 信号

DMX 通道：2 或 3 通道

防护等级：IP20

LED 柔光灯

额定电压：AC100-240V/50-60Hz。

额定功率：DD-SP5600 A/140W。

光源：采用 640 颗 2835 正白 5600K LED 灯珠（单颗光源功率 0.2W）。

光源输出功率：DD-SP5600 A/128W。

光源寿命：5-10 万小时。

色温：5600K \pm 200。

显指：95，TLCI 93。

出光角度：120°（半峰角度）。

发光面尺寸：440*275mm。

产品输出光通量：95IM|W。

照度：3101Lux|1m，936Lux|2m，487Lux|3m，281Lux|4m，190Lux|5m。

控制信号：DMX 信号。

DMX 通道：1 通道

100w聚光灯

1.电压：AC100-250V，50-60HZ

2.功率：100W

3.色温：5600K ± 100

4.流明：5000Lm

5.照度：4050LUX (1.5米)

6.有效光照距离：15米

7.驱动电流：20mA

8.显色指数：Ra 90

9.贴片数量：500颗

10.显示板控制：主控/DMX

11.控制协议：DMX512

12.通道模式：一种通道模式

13.调光：0-***线性调光平滑无闪烁

14.出光角度：60度

额定电压：AC100-240V/50-60Hz

额定功率：135W

光源：采用单颗 COB LED 光源（单颗光源功率 120W）组成的模组 LED