

# UL电子线

产品名称	UL电子线
公司名称	德兴隆电子有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟洋工业区
联系电话	0769-82120021-318 13712129786

## 产品详情

详细介绍: UL1007  
 、1015、1061、1571、2468、2  
 0080、2651系列PVC电子导线或并彩排线  
 额定  
 温度:80  
 -105 额定电  
 压:300V-600V , 标准:UL758, UL15  
 81 及 CSA No.  
 导体使用单条或绞线 32 -  
 16AWG裸铜或镀锡铜 , 聚氯乙烯绝缘  
 可通过UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试 , 使用标准厚度、易剥、易裁、具抗酸  
 硷、耐油性、防潮、防霉等特性

UL Style & CSA Type	导体		绝缘导体	完成外径	标准长度	
	Conductor		Insulation	Overall	Stand Put-up	
	线号	线数/线径	Thickness	Dimeter	公制	英制
	AWG	NO/mm	mm	mm	M/coil	Ft
UL1007	30	7/0.102	0.42	1.10 ± 0.10	610	2

(Stranded) 绞线	28	7/0.127	0.41	1.20 ± 0.10	610	2
	26	7/0.160	0.41	1.30 ± 0.10	610	2
	24	11/0.160	0.40	1.40 ± 0.10	610	2
	22	17/0.160	0.42	1.60 ± 0.10	610	2
	20	21/0.178	0.42	1.80 ± 0.10	610	2
	18	34/0.178	0.41	2.10 ± 0.10	610	2
	16	26/0.254	0.43	2.40 ± 0.10	305	1
UL1015  (Stranded) 绞线	28	7/0.127	0.79	2.0 ± 0.10	610	2
	26	7/0.160	0.80	2.10 ± 0.10	610	
	24	11/0.160	0.79	2.20 ± 0.10	610	
	22	17/0.160	0.80	2.40 ± 0.10	610	2
	20	21/0.178	0.79	2.50 ± 0.10	610	2
	18	34/0.178	0.81	2.80 ± 0.10	610	2
	16	26/0.254	0.81	3.10 ± 0.10	305	1
	14	41/0.254	0.81	3.50 ± 0.10	305	1
	12	65/0.254	0.82	4.0 ± 0.10	305	1
	10	105/0.254	0.81	5.0 ± 0.10	305	1
UL1571  UL1571  (Stranded) 绞线	32	7/0.8	0.2	0.65 ± 0.10	610	2
	30	7/0.102	0.2	0.8 ± 0.10	610	2
	28	7/0.127	0.26	0.9 ± 0.10	610	2
	26	7/0.160	0.26	1.0 ± 0.10	610	2
	24	7/0.2	0.25	1.1 ± 0.10	610	2
	22	7/0.254	0.25	1.25 ± 0.10	610	2
	20	7/0.32	0.27	1.5 ± 0.10	610	2
	18	16/0.254	0.31	1.8 ± 0.10	610	2

	16	26/0.254	0.31	2.1 ± 0.10	305	
UL1061 (Stranded) 绞线	30	7/0.102	0.25	0.80 ± 0.05	610	2
	28	7/0.127	0.26	0.88 ± 0.05	610	2
	26	7/0.160	0.26	1.0 ± 0.05	610	2
	24	11/0.160	0.25	1.1 ± 0.05	610	2
	22	17/0.160	0.25	1.25 ± 0.05	610	2
	20	21/0.178	0.26	1.5 ± 0.05	610	2
	18	34/0.178	0.31	1.80 ± 0.05	610	2
	16	26/0.254	0.30	2.10 ± 0.05	305	1

品牌：dexinglong

外皮：PVC绝缘

UL认证：E328945

包装要求：18AWG以上610米/卷，16AWG-10AWG305米/卷，8AWG以下100米/卷。

应用：电器、电子设备、玩具连接，汽车连接内部配线。