

# 唐音 智享直播空间直播灯光设备配置项目

产品名称	唐音 智享直播空间直播灯光设备配置项目
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1015.00/套
规格参数	产地:中山 配有:独立便携布包 可以:V扣电池供电
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

LED 数字面光灯 (面光)

1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz , 250W

2.光源:超亮 LED 200W 双色进口芯片.一颗 100W暖白 LED 灯珠色温 3200K , 一颗 100W 正白 LED

3.平均寿命:50000H

4.色温:3200K ~ 7200K 线性调节

5.发光角度:60 °

6.控制方式:多种声控、 DMX512、 内置程序自走、 主从联机模式 ,

7.通道:2/6/7 通道

8.灯具材料:铸铝外壳

9.防护等级:防火 V-1 , 防护 IP20

10.频闪 : 独立电子频闪 1-25Hz。

11.电子调光 : 0-\*\*\*独立电子线性调光 , 摄像视频真实无闪烁 , 主从自走自动同步功能 , 控台正常控制自走\*\*同步。

12.液晶显示菜单 : 调用各种场景 , 内置程序可以直接调用执行。

13.灯具连接 : 三芯信号线 IN/OUT 电源线 IN/OUT。

14.特点 : 铸铝外壳 , 光效高 , 混光均匀 , 性能稳定 , 配一进一出手拉手 1 米长电源、信号线

16.过温保护功能 : 内置 NTC 温度控制功能 , 当 LED工作过热时 , 智能降低 LED 的输出功率。

LED 平板柔光灯 ( 一道顶光 )

1、 额定电压 : AC100~240V , 50/60Hz , 功耗 : 250W

- 2、光源：432 颗 0.5 高显高亮 LED 贴片灯珠
- 3、显示：四位数码管+点阵式按键操作
- 4、显色指数：CRI 80
- 5、光束角度：120 °
- 6、色温：3200K/5600K
- 7、控制通道：2CH
- 8、中心照度： 300Lux/3 米；
- 9、协议：DMX512 调光，独立电子线性调光；高达65535 位级别的曲线调光模式，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实
- 10、材料工艺：铝型材+钣金。
- 11、冷却系统：铝型材自然散热，无风机设计

LED 染色灯（三道顶光）

1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，180W

2.光源:18 × 10W LED(4IN1)

3.平均寿命:50000H

4.色温:3200K ~ 7200K 线性调节

5.透镜角度:25 ° (15 °、45 ° 可选)

6.控制方式:多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式，

7.通道:4/8 通道

8.灯具材料:铸铝外壳

9.防护等级:防火 V-1，防护 IP20 功能特点：

10.频闪：独立电子频闪 1-25Hz。

11.混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670

万种颜色（0-\*\*\*饱和可调），内置宏功能。

12.电子调光：0-\*\*\*独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控制台正常控制自走\*\*同步。

13.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行。

14.灯具连接：三芯信号线 IN/OUT 电源线 IN/OUT。

15.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手 1.5 米长电源、信号线。

16.声控灵敏度：65-130dB。

17.过温保护功能：内置 NTC 温度控制功能，当 LED 工作过热时，智能降低 LED 的输出功率。

LED演播室平板灯

显色指数：Ra 95

色温：3200K/4000K/5600K(三种可选)

总光通量：4200lm

光效：62lm/W

电压：AC100-240V 50/60Hz

外设供电：USB 5V输出

灯珠数量：600颗

出光角度：120°

通道数量：1个通道

调光方式：0%-\*\*\*\*无级调节

控制面板：数码管显色调地址码和光强度

控制方式：DMX512（1990版）调光，主机旋钮调光控制两种方式

信号链接：三芯卡侬头，输入/输出手拉手链接（接线:3:正,2:负,1:屏蔽）

冷却系统：自然风，无风机，电源驱动外置散热

光学处理：进口柔光扩散板，透光率 90%

遮扉：自带四页遮扉

使用寿命：50000小时

工作温度： 20 至50

存放温度： 20 至60

颜色：黑色+橙色

外壳材质：铝合金

灯体重量：3.2kg

适用场景：企业直播、个人直播、短视频拍摄、人物产品拍摄补光\*\*

照度:1730LUX/1M , 420LUX/2M , 210LUX/3M , 90LUX/5M