

潮州西门子模块供应代理商

产品名称	潮州西门子模块供应代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3450.00/台
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

潮州西门子模块供应代理商潮州西门子模块供应代理商潮州西门子模块供应代理商潮州西门子模块供应代理商潮州西门子模块供应代理商

S7-200 PLC是整体式结构的具有很高性价比的小型 PLC。其主要特点是：结构紧凑、可靠性高，可以采用梯形图、语句表和功能块等3种方式来编程;指令丰富，指令功能强大，易于掌握，操作方便，无论是独立运行还是连成网络都能实现复杂的控制功能，广泛应用于木材加工、纺织机械、印刷机械、灌装及包装机械、生产性控制、电梯控制、空调控制等场合。

SIEMENS	模块	6ES7131-6BH01-0BA0
SIEMENS	模块	6ES7193-6BP20-0DA0
SIEMENS	接头	6GK1901-1BB10-2AA0
SIEMENS	触摸屏	6AV6648-0CC11-3AX0
SIEMENS	触摸屏	6AV6648-0CE11-3AX0
SIEMENS	模块	6ES7214-1AG40-0XB0
SIEMENS	模块	6ES7142-3BH00-0XA0
SIEMENS	连接器	6ES7972-1AM00-0XA0
SIEMENS	模块	6ES7288-3AR04-0AA0
SIEMENS	交换机	6GK5005-0BA00-1AB2
SIEMENS	交换机	6GK5008-0BA00-1AB2
SIEMENS	电缆	6XV1840-2AH10
SIEMENS	触摸屏	6AV2123-2GB03-0AX0
SIEMENS	模块	6ES7288-1ST40-0AA0
SIEMENS	底座	6ES7193-6BP00-0BA0
SIEMENS	底座	6ES7193-6BP00-0DA0
SIEMENS	模块	6ES7241-1CH32-0XB0
SIEMENS	触摸屏	6AV2124-0MC01-0AX0

SIEMENS	连接器	6ES7592-1AM00-0XB0
SIEMENS	模块	6ES7288-2DR32-0AA0
SIEMENS	模块	6ES7215-1AG40-0XB0
SIEMENS	模块	6ES7221-1BH32-0XB0
Siemens	模块	6ES7288-2DR08-0AA0
Siemens	电池板	6ES7288-5BA01-0AA0

1. S7-200的基本结构

S7-200 PLC是一款整体式结构的功能强大的微型PLC，其外观图如图0-4所示。S7-200 CPU本机集成了输入输出接口和24V的负载电源，可以选择不同的电源电压和控制电压，具有高速计数和高速脉冲输出功能，其内部集成了电源、**电容和实时时钟。

S7-200有如下几种CPU模块

：CPU221、CPU222、CPU224、CPU224XP、CPU226、CPU226XM，其性能指标如表0-1所示。其中，CPU221主要适用于小点数场合，没有扩展功能。CPU224XP是CPU224的改进型，其CPU本机增加了一个通信口及二输入一输出的模拟量通道。

图0-4 S7-300CPU外观图

表0-1 S7-200系列CPU的性能指标

S7-200 CPU的指令功能强，有布尔、传送、比较、移位、循环移位、产生补码、调用子程序、脉冲宽度调制、脉冲序列输出、跳转、数制转换、算术运算、字逻辑运算、浮点数运算、开平方、三角函数和PID控制指令等，采用主程序、*多8级子程序和中断程序的程序结构，可使用1~255ms的定时中断。用户程序可设置多级口令保护，监控定时器(看门狗)的定时时间为300ms。

1. S7-200的扩展模块

为满足不同应用，西门子公司为S7-200 PLC提供了丰富的扩展模块，主要包括数字量输入、输出和混合模块，模拟量输入、输出及混合模块，测温模块，通信模块，定位模块，称重模块等。利用这些扩展模块会给CPU增加许多附加的功能，如图0-5所示。

图0-5 S7-200 CPU的扩展模块及其附加功能

S7-200不同规格的CPU的*大扩展能力受到一定的限制，其中CPU221不允许扩展，CPU22*多允许扩展两个模块，CPU224和226*多允许扩展7个模块。

(1) I/O模块。数字量扩展模块为使用除了本机集成的数字量输入/输出点外更多的输入/输出提供了途径。模拟量扩展模块提供了模拟量输入/输出的功能。

模拟量的输入/输出有多种量程可以选择，比如0~10V、0~5V、0~1V、0~10V、0~500mV、0~100mV、0~50mV、#10V、±5V、±2.5V、±1V、±500mV、±250mV、±100mV、±50mV、±25mV、±20mV等，使用时可以根据需要进行选用和设置。

(2) 位置控制模块。定位模块EM253可以实现单轴、开环位置控制，提供高速控制，脉冲频率为12Hz~200 kHz;支持急停(S曲线)或线性的加速、减速功能;控制系统的测量单位既可以使用工程单位(如英寸或厘米)

，也可以使用脉冲数;提供螺距补偿功能;支持**、相对和手动的工作模式;提供连续操作;提供多达成25组的移动包络，每组*多有4种速度，提供4种不同的参考点寻找模式，每种模式都可对起始的寻找方向和*终的接近方向进行选择;提供可拆卸的现场接线端子以便干安装和拆卸。

定位模块EM253提供了5个数字量输入和4个数字量输出与运动控制应用连接。

(3) 称重模块。SIWAREX MS(微量秤)是一种多用途的、灵活的称量模块。其优点如下：分辨率高达16位的重量测量或力测量，0.05%的高准确性，20ms或33ms的快速测量时间，极限值的监视，使用SIWATOO L MS的软件通过RS-232接口即可实现称重模块的设置，不需要使用调整重量就可实现理论设置，模块更换方便，无需重新设置等。

潮州西门子模块供应代理商,SIEMENS电源供应,交换机,触摸屏

潮州西门子模块供应代理商,SIEMENS电源供应,交换机,触摸屏