

浙江吸声金属板 高速路小区吸音声屏障厂家

产品名称	浙江吸声金属板 高速路小区吸音声屏障厂家
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	270.00/平方米
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数:共振性吸收, NRC达0.75 防腐蚀性能:优
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室(注册地址)
联系电话	18560960550 18953348818

产品详情

一、吸声金属板安装前的准备

吊杆、边龙骨、覆面龙骨、承载龙骨、横撑龙骨、墙面龙骨等龙骨安装完毕之后,当然要保证龙骨的安装质量。也需保证龙骨的干燥与清洁度。完成后,卸下多余的螺丝钉等其他多余物。

二、吸声金属板的处理

- 1、测量空间的尺寸,根据房间的尺寸与结构按需要切割隔音板,其目的是减小板间接缝。
- 2、切割方法可选用刀刻和锯切的方式。
- 3、对于层数多的隔音板,因为要求的刻痕深,所以使用锯切比较好。
- 4、切割完成之后,一定要对切边末端做处理,使之平滑。

三、吸声金属板安装

- 1、吸声金属板较长的边要垂直副龙骨,较短的边则需要错缝安装。
- 2、装好之后,使用密封胶将缝隙填充,并适当挤压,确保板间、板墙间的缝隙严密。
- 3、密封之后一定要注意需要固定,对于木质龙骨,一般选用喇叭头粗螺纹螺钉,而金属龙骨,则通常选用喇叭头细螺纹螺钉。
- 4、拧入螺钉的时候要垂直拧入,使之与隔音板表面平齐,并确保隔音板完好。

四、吸声金属板特殊位置处理

在穿孔板安装时，由于声波的强渗透性，在天花灯孔、管道、吊扇等墙体附着物的位置进行掏空处理时，一定要使用密封胶将安装产生的空洞、缝隙密封。