

UL1007电子导线

产品名称	UL1007电子导线
公司名称	德兴隆电子有限公司
价格	.00/条
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟洋工业区
联系电话	0769-82120021-318 13712129786

产品详情

详细介绍: UL1007电子连接线 产品说明:
 额定温度:80 额定电压:300V 标准:UL758, UL1581 及 CSA No.
 导体使用单条或绞线 32 - 16AWG裸铜或镀锡铜 聚氯乙烯绝缘
 可通过UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试
 使用标准厚度、易剥、易裁 具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性

UL Style & CSA Type	导体 Conductor		绝缘导体 Insulation	完成外径 Overall Dimeter	标准长度 Stand Put-up	
	线号	线数/线径	Thickness		英制	公制
	AWG	NO/mm	mm	mm	Ft/coil	M
UL1007 CSA T1(TR-64) (Stranded) 绞线	30	7/0.102	0.41	1.10 ± 0.10	2000	
	28	7/0.127	0.41	1.20 ± 0.10	2000	
	26	7/0.160	0.41	1.30 ± 0.10	2000	
	24	11/0.160	0.41	1.40 ± 0.10	2000	
	22	17/0.160	0.41	1.60 ± 0.10	2000	
	20	21/0.178	0.41	1.80 ± 0.10	2000	

	18	34/0.178	0.41	2.10 ± 0.10	2000	
	16	26/0.254	0.41	2.40 ± 0.10	2000	
UL1007 CSA T1(TR-64) (Stranded) 先绞后镀	26	7/0.160	0.41	1.30 ± 0.10	2000	
	24	7/0.203	0.41	1.40 ± 0.10	2000	
	22	7/0.254	0.41	1.60 ± 0.10	2000	
	20	7/0.310	0.41	1.80 ± 0.10	2000	
	18	7/0.404	0.41	2.10 ± 0.10	2000	
	16	7/0.488	0.41	2.30 ± 0.10	2000	
UL1007 CSA T1(TR-64) (Stranded) 单条	26	1/0.404	0.41	1.25 ± 0.10	2000	
	24	1/0.511	0.41	1.35 ± 0.10	2000	
	22	1/0.643	0.41	1.50 ± 0.10	2000	
	20	1/0.813	0.41	1.65 ± 0.10	2000	
	18	1/1.024	0.41	1.85 ± 0.10	2000	
	16	1/1.290	0.41	2.15 ± 0.10	2000	