

惠州磁力泵 磁力加药泵 ZCQ自吸磁力泵

产品名称	惠州磁力泵 磁力加药泵 ZCQ自吸磁力泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

氟塑料磁力泵产品特点：

氟塑料磁力泵的设计不仅具有普通磁力泵的结构紧凑，外型美观，体积小，躁声低，运行可靠等优点，且其过流部件全部采用目前世界上耐腐蚀性能“塑料王”(氟塑料)制造，隔离套采用特殊材料制造，具有高强度的力学性能，消除了普通磁力泵存在的磁涡流现象。因此，氟塑料磁力泵可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损。防漏设计取消了轴封，高温磁力泵，利用磁力偶合间接驱动，完全消除了滴漏的烦恼，不污染使用场地。

深圳博耐泵业的CQ不锈钢磁力泵、CQB-F氟塑料磁力泵、CQF塑料磁力泵主要应用于电脑水冷系统，桌面喷泉，工艺品，饮水机，洗牙器，洗脚冲浪盆，游泳池水循环过滤，冲浪浴缸，汽车冷却循环系统，空调机，冷却系统，等。磁力泵同别的水泵一样，是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加，主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等，也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。

CQ不锈钢磁力泵安装和使用：

- 1.磁力泵应水平安装，不宜竖立，塑料泵体不得承受管路重量，惠州磁力泵，对于特殊要求垂直安装的情况，电机务必朝上。
- 2.当抽吸液面高于泵轴心线时，起动前打开吸入管道阀门即可，若抽吸液面低于泵轴心线时，管道需配备底阀。
- 3.泵使用前应进行检查，电机风叶转动要灵活，无卡住及异常声响，各紧固件要紧固。
- 4.检查电机旋转方向是否与磁力泵转向标记一致。
- 5.电机启动后，缓慢打开排出阀，待泵进入正常工作状态后，ZCQ自吸磁力泵，再将排出阀调到所需开度。
- 6.泵停止工作前，应先关闭排出阀门，然后关闭吸入管阀门。

惠州磁力泵-磁力加药泵-

ZCQ自吸磁力泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司是广东深圳,真空泵的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在博耐泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创博耐泵业更加美好的未来。