

桂林风淋室 采用阿基米德送风原理设计-

产品名称	桂林风淋室 采用阿基米德送风原理设计-
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵活:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

风淋室的特点:

1. 箱体:风淋室:采用1.0mm优质冷板,成型.
采用阿基米德送风原理设计有导风管,静压箱,风机稳固底座,风机软接头,具有

风速高(20~25m/s)、噪音低、风机运行稳定、箱体结构坚固,风淋构造先进、数控沉孔,面板美观大方,工艺考究;其他厂家:采用

0.6~0.7mm冷板不锈钢,韧性强度耐腐蚀性能差、结构简单,不具备行业规范标准,导致风速低、噪音大(常伴有口哨声)、设备运行不稳定

等弊端;

2. 风机:风淋室:采用电机是瑞典进口主机,上海南泰组装外壳和涡壳,功率是1.1KW、电压380V、工频50Hz、风量是1200立方米/

小时、风机压头736Pa、启动时间短、电路过压保护功能,无故障运行时间长等特点(非标选配合适风量机型);其他厂家:国产普通风机,

风量小、功耗大、压头小、启动时间长、噪音大、不具备过压保护功能、风机性能不稳定、频繁启动导致风机故障屡次出现,影响生产进度;

3. 过滤器:风淋室:采用进口超细玻璃纤维滤料、胶板纸为分割物、聚氨酯双组份密封胶密孔海绵密封条等材料经过严格工艺精

致制造而成的高效过滤器,具有折数多、过滤面积大、过

滤效率高（99.99%0.03um美国MPPS）、容尘量大、初阻力终阻力合乎行业标准、使

用寿命长等特点；其他厂家：滤料普通（劣等）、折数少、工艺简单
直接造成过滤器过滤效率低、阻力不规范、容尘量小、使用寿命短等弊

端；