

UL1330铁氟龙高温线

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | UL1330铁氟龙高温线 |
| 公司名称 | 德兴隆电子有限公司 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇樟洋工业区 |
| 联系电话 | 0769-82120021-318 13712129786 |

产品详情

UL 1330铁氟龙电线技术资料： 1、额定电压：300V 最高使用电压600V 2、温度范围：-80 ~+200
3、颜色：白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-灰-橙-透明 4、外径容差：±0.2mm
5、实验电压：2500V、火花测试：5000V不击穿
6、导体：镀锡铜线,导体采用单支或多股绞线镀银铜线. 7、绝缘层使用标准厚度:易裁.易剥.具有优良热稳定 and 机械耐磨及电绝缘性能,可抗强酸,抗强碱。耐腐噬.耐火不燃.氧指数高.低烟无油.不老化.几乎不溶于任何有机溶剂. 8、广泛用于电子行业中。可以作为高频变压器、电感线圈等电磁线。家用电器行业中。可以作为耐低温导线、高温加热导线（例如：空调、微波炉、电子消毒柜、电脑电饭锅、电子热水瓶、灯具灯饰等的内部布线）。