

茂名亿冠体育 球场灯光 钦州球场

产品名称	茂名亿冠体育 球场灯光 钦州球场
公司名称	广东亿冠体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省茂名市茂南区新坡镇高水路段（甘纯氏水厂旁）
联系电话	13553661599

产品详情

BING酸球场施工流程：首先对于基层施工的要求也是比较严格的。酸球场的基层有适宜的结构并且干净、清洁的排水系统有利于球场的持久性和良好的质量。先用打磨机莫粗地板，再用手动打磨机的打磨不干净的地面，做好清洁处理，如果有不符合要求的地面，进行酸洗。对基层清理干净后，塑料球场，要检查基层有没有裂缝、空壳等缺陷，如果有的话要深层切割处理。其次是对于水泥和沥青的选用。水泥为基层提供了一个密封、光滑的垫层，有利于粘接，保持施工表面的均匀性。在使用酸乳胶漆之前，地面必须已经硬化，球场灯光，并且干净无缺陷的。在铺设黑色隔离层的时候，要以沥青密封剂的形式对沥青基面进行平整的整铺，为下表面层的铺设提供坚固的层面。再次是在铺设弹性层的时候要用橡胶刮以90度的方向多层铺设，用在已经处理好的沥青的下表面层上。弹性层能有效舒缓冲击力，为用户的使用提供了安全舒适的环境。后就是着色这一层的施工了。面层的涂料有各种颜色，厂家可以根据客户的要求定制自己想要的颜色来铺设着三层。涂料的抗击打性能很好，不会因为球的撞击而掉色。涂料完成后要将施工用的相关工具都搬离现场，在24小时之内封闭式保护，24小时之后才可以进入。

塑胶跑道设计规范

- 1.球场标准塑胶跑道运动场的综合布局应紧凑合理，在满足各种比赛要求，确保安全的前提下，尽量减小场地总面积。
- 2.实心球，足球场建设，标和铅球的着陆区域应设置在标准球场上，投掷圈和辅助跑道应设置在足球场终点线之外。
- 3.跳远，三级跳远和撑竿跳高场地应设在球场塑胶跑道的笔直外侧或半圆区域。当放置在笔直的外侧时，起点应距离架子5米以上。
- 4.球场标准的塑胶跑道运动场应有良好的排水条件。应当在跑道的内侧和整个场地的外侧设置环形排水沟。排水沟应覆盖住有孔的覆盖物，并覆盖涉及障碍物路线和标投掷辅助跑道的区域应设置为无孔盖。

5.球场标准塑胶跑道运动场还应根据使用要求配备通讯，信号，电源，给排水管道等装置。

6.球场标准塑胶跑道运动场的曲线中心应设置有性标记，埋在地下。

广东亿冠体育设施工程有限公司位于茂名市茂南区新坡镇S280高水公路新圩路口

本公司承接各种体育运动场地、彩色塑胶篮球场，人造草坪足球场，PVC羽毛球场，网球场、门球场、围网灯光的设计、施工和维护保养。

注意事项

白色底漆施工是为了密封基础，基础越光滑平整越减少夜光用量，钦州球场，白颜色反光效果好。需耐黄变的白漆。

需要刷薄一点，遍干了，刷第二遍，刷两次以上，(一次性刷太厚，容易起泡泡，空鼓，开裂，)避免中午温度太高施工，温度高也容易起泡！

茂名亿冠体育(图)-球场灯光-

钦州球场由广东亿冠体育设施工程有限公司提供。广东亿冠体育设施工程有限公司是广东 茂名 ,运动休闲用品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亿冠体育领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亿冠体育更加美好的未来。