

叠螺污泥脱水机使用说明书 恒满环保 叠螺污泥脱水机

产品名称	叠螺污泥脱水机使用说明书 恒满环保 叠螺污泥脱水机
公司名称	德州恒满环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵城区经济开发区澳通工业园
联系电话	18505443631 18505443631

产品详情

叠螺机的优点：

- 1、叠螺污泥脱水机节能减排：叠螺机的能耗是所有污泥脱水设备中的，叠螺机污泥脱水机选型，一年可节省几耗费。
- 2、叠螺污泥脱水机占地面积小：叠螺机的型号长度不足2米，可以有效的节省占地面积。
- 3、叠螺污泥脱水机应用范围广：叠螺机可以广泛的应用于市政、印染、纺织皮革、造纸工业、河道污泥、机械电子行业的污泥水处理。
- 4、叠螺污泥脱水机：叠螺机的质量可靠，配件质量质保，机身为304不锈钢，可以用上几年都不会坏。
- 5、叠螺污泥脱水机操作简单：设定好电控柜和加药的参数，全程自动化运行，叠螺污泥脱水机，无需人工干扰。真正达到24小时无人值守。
- 6、叠螺污泥脱水机产品成本：叠螺机的造价和市场价格远远低于传统的污泥处理机，更多的让利于用户。用户一年可以节省机器采购费用几十万。

综合以上，叠螺机的优缺点都非常明显，一般情况下，因叠螺机的原理，所以该机器的污泥脱水率保持在80%左右，基本可以满足绝大多数污泥脱水的需求，叠螺机以其的工作效率、的产品质量，赢得了污泥脱水的市场

叠螺压滤机与板框机工作原理

1.叠螺压滤机是利用螺旋轴与动静环片相结合，形成全新的过滤形式，滤液从动静环片的缝隙中流出，污泥随着螺旋轴的输出方向，通过内压力的不断增大被挤压，变得越来越干，后从出泥口排出。

2.板框机是通过滤板、滤布和滤框交替排列在支架上运转的，在密闭的状态下，经过高压泵打入的污泥经过板框的挤压，使污泥内的水通过滤布排出，达到脱水的目的。

叠螺压滤机与板框机优缺点的对比

1.叠螺机转速慢，节能省电，无噪音和振动小，自带喷淋装置，用水量少，不容易堵塞，低浓度污泥直接脱水，实现全自动控制，叠螺污泥脱水机品牌，可24小时无人值守，无二次污染，设备密封，臭气不扩散，营造一个良好的运行环境

2.板框机的处理量大，擅长无机污泥的脱水，泥饼含水率相对较低

叠螺压滤机和板框机的各自缺点：

1.叠螺式污泥脱水机不擅长颗粒大、硬度大的污泥的脱水;处理量较小

2.板框机容易堵塞，需要使用高压泵，不适用于油性污泥的脱水，是间歇性运行不能连续自动运行，而且运行中的滤布需要清洗和频繁更换，叠螺污泥脱水机使用说明书，增加人工成本，费时费力

两种设备各有所长，万洁建议您根据自己所在行业适合哪种设备就选哪种设备，如果处理的污泥量不是很大并且是有机污泥或含油性污泥，选择叠螺压滤机就比较合适，如果污泥量比较大，像含沙、矿业等都适合用板框压滤机来处理的。

叠螺污泥脱水机开始工作

(1)启动空压机空气贮槽的控制阀，将加压空气送入气压控制单元；

(2)调整气压以设定滤布张力，预调整时，注意张力伸缩架不能触碰到机架。

(3)用手稍微的触动滤布偏移感应装置，检视调偏装置是否会正常动作。另外，试验紧急停止开关功能是否正常。

(4)启动滤布洗涤泵，并检视泵的水量及水压是否符合要求(水压：4kg/cm²)。

(5)接着启动带式压滤机并检查是否所有设备都正常运转。

(6)启动污泥供应泵。

叠螺污泥脱水机使用说明书-恒满环保-叠螺污泥脱水机由德州恒满环保科技有限公司提供。叠螺污泥脱水机使用说明书-恒满环保-叠螺污泥脱水机是德州恒满环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何经理。