UL1015电子线

产品名称	UL1015电子线
公司名称	德兴隆电子有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟洋工业区
联系电话	0769-82120021-318 13712129786

产品详情

※详细介绍: ● UL1015电子连接线 ※ 产品说明： ● 额定温度:105℃ 额定电压:600V ● 标准:U
● 导体使用单条或绞线 32 - 16AWG裸铜或镀锡铜 ● 聚氯乙烯绝缘 加防紫外线配方 ● 可通过UL VW-1 及 C
● 使用标准厚度、易剥、易裁 ● 具抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性

UL Style & CSA Type	导体 Conductor		绝缘导体 Lnsulation Thickness	完成外径 Overall Dimeter	标准长度 Stand Put-
	线号	线数/线径			公制
	AWG	NO/mm	mm	mm	M/coil
UL1015 CSA T1(TR-64) (Stranded) 绞 线	28	7/0.127	0.79	2.0±0.10	610
	26	7/0.160	0.79	2.10±0.10	610
	24	11/0.160	0.79	2.20±0.10	610
	22	17/0.160	0.79	2.40±0.10	610
	20	21/0.178	0.79	2.50±0.10	610
	18	34/0.178	0.79	2.80±0.10	610
	16	26/0.254	0.79	3.10±0.10	610
	14	41/0.254	0.79	3.50±0.10	610

	12	65/0.254	0.79	4.0±0.10	610
	10	105/0.254	0.79	4.60±0.10	610
UL1015 CSA T1(TR-64) (Stranded) 单条	28	1/0.320	0.79	1.90±0.10	610
	26	1/0.404	0.79	2.0±0.10	610
	24	1/0.511	0.79	2.10±0.10	610
	22	1/0.634	0.79	2.20±0.10	610
	20	1/0.813	0.79	2.40±0.10	610
	18	1/1.024	0.79	2.60±0.10	610
	16	1/1.290	0.79	2.90±0.10	610
	14	1/1.628	0.79	3.20±0.10	610
	12	1/1.052	0.79	3.60±0.10	610
	10	1/2.588	0.79	4.20±0.10	610