

风淋室箱体材质-贵阳风淋室

产品名称	风淋室箱体材质-贵阳风淋室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

净化货淋室构造特点：

箱体材质：可采用优质冷扎钢板烤漆、不锈钢及彩钢板制造；

通道地板材质：易清洗抗磨损的优质SUS201 / 304不锈钢板；

门体材质：经久耐用美观大方的透明视窗门，材质可采用冷扎钢板烤漆、不锈钢及彩钢板制造；

喷嘴：配多角度可调整镜光不锈钢喷嘴，喷嘴口直径为 25mm；

过滤网：初效过滤网和高效过滤网过滤二级过滤，过滤效率可达到99.99%(钠焰法)尘埃粒径 0.5 μm

门控系统：配不锈钢电插锁，不锈钢闭门器。

急停开关，在风淋室出现故障的情况下，能立即切断电源，使风淋室所有的门处于打开状态。

风淋室感应控制系统：红外线感应吹淋，PLC控制，LED显示吹淋时间，吹淋时间可设置5S - 99S，出厂的初始风淋时间一般设置为15秒，触摸式微动开关。

配洁净照明灯，与普通照明灯相比，更适合洁净室照明原理。

配大风量低噪音离心风机，风速能够达到22~27m/s的超强风速，为有效的清洁灰尘提供高效率的喷射

风淋室提供了模块化的组装方式，可以根据实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。

电源：3N、380V、50HZ。

风淋室出厂前，均按照美联邦标准(209E)检测出厂

净化货淋室操作模式：

人员 / 货物进入风淋室前双门互锁，人只能从进门进入风淋室，出门锁闭

人员 / 货物进入风淋室，进门自动关闭

语音提示，红外线自动感应吹淋，吹淋时双门锁闭

吹淋完毕，人员 / 货物只能从出门走出，进门锁闭，出门自动关闭。

技术咨询：梁先生为你介绍风淋室