

重庆小区生活污水处理设备

产品名称	重庆小区生活污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

产品详情

重庆小区生活污水处理设备

小区生活污水处理设备组成部分：

- 1、初沉池：初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.3~0.4毫米/秒，沉淀下来的污泥提升至污泥池。
- 2、A级生化池：缺氧池为脱氮处理而设置，池内设置YDT型立体弹性填料，作为反硝化的载体，硝化液中回硝态氮和亚硝酸盐在反硝化的作用下，还原成氮气，达到脱氮的目的，缺氧池有效停留时间为2.5~3.5h，溶解氧控制在 0.5mg/L。
- 3、O级生化池：污水自流至接触池进行生化处理，接触池分为三级，停留时间为8h，（加强型设备接触氧化时间可达8~12h）填料为新颖弹性填料，易结膜，不堵塞，接触氧化池气水比在15：1左右。
- 4、二沉池：生化后的污水流到二沉池，二沉池为竖流式沉淀，表面负荷为 < 1.0m³/m².h，排泥提升至污泥池。
- 5、池、装置：池按规范：“TJ14-74”标准为不小于30分钟，若是医院污水，池可增加停留时间至1~1.5h。采用固体氯片接触溶解的方式，装置能根据出水量的大小不断改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的，需要其它装置可另行配制。
- 6、污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至MZJ系列的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至热交换氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理方法采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部，进行抽吸外运即可。

7、风机房、风机：设备风机设在的上方，进口采用双层隔音，进风口有、风机过滤器，因此运行时无噪音。风机采用二台转式风机，能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。

小区生活污水处理设备优点：

- 1、抗冲击负荷的能力强，接触氧化法的平均停留时间在6小时以上。
- 2、具有脱氮除磷能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力。
- 3、接触氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的接触效率高。
- 4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征。
- 5、出水水质稳定，污泥产量少并易于处理。
- 6、潜水泵中可设于设备之中，减少工程投资。
- 7、设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂区占地面积少，地面构筑物少。
- 8、废水除垢效果明显。废水处理设备安装在水循环系统中。若原有垢厚度小于2mm，一般情况下30天左右可逐渐脱落。处理后的水垢为颗粒状，可随污水管道排出，不会堵塞管道系统，并在一定时间内不会产生新垢。
- 9、易于完成自动控制，管理操作简单。
- 10、设备可以连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备

河北省

石家庄市 保定市 唐山市 [邯郸市](#) 邢台市 沧州市 衡水市 廊坊市 承德市 迁安市

鹿泉市 秦皇岛市 南宫市 任丘市 叶城市 辛集市 涿州市 定州市 晋州市 霸州市

黄骅市 遵化市 张家口市 沙河市 三河市 冀州市 武安市 河间市 深州市 新乐市

泊头市 安国市 双滦区 高碑店市

黑龙江省

哈尔滨市 伊春市 牡丹江市 大庆市 鸡西市 鹤岗市 绥化市 齐齐哈尔市

黑河市 富锦市 虎林市 密山市 佳木斯市 双鸭山市 海林市 铁力市 北安市

五大连池市 阿城市 尚志市 五常市 安达市 七台河市 绥芬河市 双城市

海伦市 宁安市 讷河市 穆棱市 同江市 肇东市

湖北省

武汉市 荆门市 咸宁市 襄阳市 荆州市 黄石市 宜昌市 随州市

鄂州市 孝感市 黄冈市 十堰市 枣阳市 老河口市 恩施市 仙桃市

天门市 钟祥市 潜江市 麻城市 洪湖市 汉川市 赤壁市 松滋市

丹江口市 武穴市 广水市 石首市 大冶市 枝江市 应城市 宜城市

当阳市 安陆市 宜都市 利川市