

# 唐音 全媒体演播室建设灯光设计方案图解

产品名称	唐音 全媒体演播室建设灯光设计方案图解
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2415.00/套
规格参数	产地:中山 特点:外拍轻薄便携 标配物品:柔光箱,柔光布,滤光网
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

## 产品详情

led聚光灯

光源：3W/48颗

额定电压：AC100V-240V/50-60HZ

驱动方式：恒流驱动 700mA

额定功率：100W

灯体温度： 55C .

发光效率： 80lm/W

显色指数：R a 85

出光角度：手动调焦（前后壳操作）

照度：1m(8000Lux),2m(3100Lux),3m(1400Lux),4m(750Lux) , 5米（460Lux）6米（350Lux）7米（290Lux）

外形尺寸：L310\*W270\*H300mm

通道数量：1个通道

控制信号：\*\*\*\*DMX512信号

信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬头输出

色彩效果：暖白/白色

调光功能：0-\*\*\*\*线性电子调光

却系统：自然风冷散热，整体散热器，无风机

产品净重：8kg

色温：3200K/5600K，±150两种可选

寿命：10万小时（每天使用10小时，可使用13年）

led平板灯

灯珠：国际CREE灯珠，数量60颗，3W/颗

驱动电流：650mA

电压：AC100-250V,50-60HZ

功率：120W

显色指数：Ra 85

色温：3200K/5600K可选，±150

照度：1m(12000Lux),2m(3000Lux),3m(1333Lux),4m(750Lux)

光学系统：调光：0-\*\*\*\*，出光角度：60°

重量：10KG

尺寸：L410×W250×H100mm

外壳：铝型材和塑胶边框

颜色：黑色

灯具连接：信号线in/out,电源线in/out

冷却系统：自然风冷散热，整体弧形外露散热器

操作：数码显示管控制地址码和相对照度

控制协议：DMX512控制，手动开关和调光控制两种

通道模式：1个通道

信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬头输出

电源输入：两芯带锁专用插头接插

寿命：10万小时（每天使用10小时，可使用13年）