

# 耐酸碱四氟盘管分布器 DN900液体分布器由PTFE材料制成

产品名称	耐酸碱四氟盘管分布器 DN900液体分布器由PTFE材料制成
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:DN100-DN10000 材质:四氟PTFE 是否定制:是
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

## 产品详情

### 耐酸碱四氟盘管分布器 DN900液体分布器由PTFE材料制成

PTFE管式分布器也可称为进料分布器它是填料塔内极为关键的内件，不仅影响着填料的传质效率，而且还会对填料的操作弹性产生影响。为了减少由于液体不良分布所引起的放大效应，充分发挥填料的效率，必须在填料塔中安装液体分布器，把液体均匀地分布于填料层顶部。液体初始分布的质量不仅影响着填料的传质效率，而且还会对填料的操作弹性产生影响。分布器的种类比较多，选择的依据主要有分布质量、操作弹性、处理量、气体阻力、对水平度等许多方面。

耐酸碱四氟盘管分布器 DN900液体分布器由PTFE材料制成具有以下优点：（1）凡是反应釜（罐、槽）内须进行鼓入气体反应的强酸、强碱等腐蚀性严重的化工行业，均适合使用；（2）以2000升/釜为例，每个流程可节约40-100Kg生产时间由原来的每小时可缩短到现在的6-18小时，每周可以增加壹流程的产量；（3）使用时，气体分布均匀、稳定，减小噪音和釜的振动，可有效延长反应釜的使用寿命；（4）提高气体利用率，减少有害气体外溢，减少付产品，提高附加值，改善工作环境，有利于工的身体健康；

产品性能特点：1.液体分布，适合于较多喷淋点和较低液体负荷的场合；2.要求物料中无固体颗粒，在立管进料口应设有过滤网；3.列管式液体分布器操作弹性好；4.在高操作弹性的场合，可采用双排管式液体分布器；5.耐酸碱四氟盘管分布器 DN900液体分布器由PTFE材料制成适合大、中、小型塔中采用。

山东某单位定制的耐酸碱四氟盘管式分布器 DN900材质PTFE液体分布器、格栅、压栅等一批四氟塔内件产品，已制作及检验完成，正在打包准备发货。PTFE管式分布器其结构简单，易于安装。占用空间小，适用于带有压力（35-135KPa）的液体进料，其操作弹性为1：3.因为过高的液量可造成雾沫夹带，而过低的液量分布不均匀。一般情况下，喷淋密度不大于10m<sup>3</sup>(m<sup>2</sup>.h)。

