

KFVRP22 DJFFP2塑料耐高温软芯控制电缆

产品名称	KFVRP22 DJFFP2塑料耐高温软芯控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:KFVRP22 DJFFP2 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

基本型号及名称：ia-DJYPV?P、ia-DJYP2V?P2、ia-DJYP3V?P3、ia-DJYJPV?P、ia-DJYJP2V?P2、ia-DJYJP3V?P3、ia-DJYDPYD?P、ia-DJYDP2YD?P2、ia-DJYDP3YD?P3、ia-DJF46PVP、ia-DJF46PVRP、ia-DJF46GPG、ia-DJF46GPGR、ia-DJF4F46P-2、ia-DJF4F46P2-2；注:IA表示本质安全、DJ表示电子计算机、D表示低烟无卤、G表示硅橡胶、F表示F46氟塑料、P表示分屏蔽或总屏蔽、P2表示铜带绕包、P3表示铝塑复合带绕包、Y表示聚烯烃绝缘和护套、V表示聚氯乙烯、阻燃计算机电缆在型号前加ZR，铠装电缆型号后加22，基本型号同上。生产范围：对数×对绞组芯数×标称截面（mm²）：

（1、2、3、4、5、6、7、10、12）×2×（0.5、0.75、1.0、1.5、2.5）；14×2×0.5；

（1、2、3、4、5、7、10）×3×（0.5、0.75、1.0、1.5、2.5）。二、低烟无卤阻燃计算机电缆用途：本

电缆具有低压电容和低电感，并具有良好屏蔽性能和抗干扰性能，因而防爆性能优于一般计算机电缆和控制电缆。它适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制等要求低烟无卤阻燃电路中作传输线。

使用特性：额定电压：U₀/U:300/500V；*高工作温度:聚乙烯绝缘不超过70，交联聚乙烯绝缘不超过90，辐照交联聚乙烯绝缘不超过105；环境温度:固定敷设-40，非固定敷设-15；

弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍；有铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。

产品名称与型号：WZR-DJYPE、WZR-DJYPE22、WZR-DJYPE32、WZR-DJYPEP、WZR-DJYP2E、WZR-DJYP2EP2、WZR-DJYP3E、WZR-DJYP3EA53、WZR-DJYJPE、WZR-DJYJPE22、WZR-DJYJPE32、WZR-DJYJPEP、WZR-DJYJP2E、WZR-DJYJP2EP2、WZR-DJYJP3E、WZR-DJYJP3EA53、WZR-DJFYJPE、WZR-DJFYJPE22、WZR-DJFYJPE32、WZR-DJFYJPEP、WZR-DJFYJP2E、WZR-DJFYJP2EP2、WZR-DJFYJP3E、WZR-DJFYJPEA53。注：W表示低烟无卤、ZR表示阻燃、DJ表示对绞、E表示聚烯烃护套、22表示钢带铠装、32表示细钢丝铠装、53表示单层钢带扎纹纵包铠装、Y表示聚乙烯绝缘、J表示交联聚乙烯绝缘、F表示辐照交联聚乙烯绝缘、P表示铜丝编织屏蔽、P2表示铜带屏蔽铜带绕包、P3表示铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽。