

地坪涂料工程

产品名称	地坪涂料工程
公司名称	佛山市景秀装饰材料有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区顺德大良德胜东路2号
联系电话	86-0757-27888117 13610336345

产品详情

供应地坪涂料工程，景秀地坪在环氧地坪涂料工程有相关成功工程案例，有着成熟的地坪市场。我们根据客户的需求和地面的实际情况，采用不同的地坪方案，让用户有着不同的美观地视觉和耐用地面。广大的客户如有希求，我们真诚为你提供咨询、服务和设计、施工不同类型的地坪。

供应 [地坪涂料工程](#) [地坪漆](#)。

我公司在中山供应相关环氧地坪工程，在中山有不同的相关成功工程案例，有着成熟的地坪市场。中山的客户如有希求，我们真诚为你提供咨询和服务。

财富电话：0757-27734773
22179817

网址：<http://www.fsjingxiu.com> 邮箱：fsjingxiu@163.com

更多咨询内容详情请登陆我公司网站。。。。。。。。科技.拓展未来 施工.细节高效
专业.品质保证 服务.诚信积极 品质.决定一切 工程.美观耐用

[环氧平涂地坪](#)

由优质的溶剂型环氧树脂主剂及固化剂双组份材料混后，经过一定时间固化后而形成的平整光滑、美观亮丽的地坪，；我公司的环氧平涂型地坪系统专用于工业厂房及其它室内地面，该系统拥有较高的附着力和附载性，并兼具强韧耐磨、平整光洁及成本经济实用等优点，一般厚度0.3-2mm。

[环氧自流平地坪](#)

由优质的100%无溶剂型环氧树脂主剂及固化剂双组份材料组成。具有一定的绿色环保性、光泽度高、一次性成膜厚、漆膜强韧耐磨等优良特性。适于对洁净场所有所的要求的地坪系统，一般厚度1-5mm。

[环氧防静电自流平地坪](#) [防静电自流平型地坪](#)

选用优质无溶剂环氧树脂加入导电材料，配合固化剂经常温固化后形成的具有防静电功能的环氧自流平地坪。环氧防静电自流平地坪涂装系统，能够十分有效地防止静电聚集，并能将外来物体带来的聚集的静电通过传导耗散来释放，具有防止静电火花的功能，而且实现了高耐磨、高抗冲击性与防静电功能的三效合一。表面电阻10⁶-10⁹Ω，一般厚度2-5mm。

[环氧砂浆防止滑地坪](#) [环氧桔皱防止滑地坪](#)

由优质的环氧树脂及固化剂混合后，再布撒石英砂或使用特殊工具而形成止滑面的环氧地坪。一般厚度2-6mm。

[环氧彩砂装饰地坪](#)

彩砂环氧装饰地坪是以彩色石英砂和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪，通过一种或多种不同颜色的彩色石英砂自由搭配，形成丰富多采的装饰色彩及图案，具有装饰质感优雅，耐磨损、耐抗压、耐化学腐蚀、防滑、防火、防水等优点，它不仅使用于工业地坪，也使用于商业及民业建筑地面，近年来在欧美等发达国家十分流行，被誉为“彩砂无缝硬地毯”。一般厚度3-8mm。

[环氧水磨石装饰地坪](#)

环氧水磨石装饰地坪是由固体含量100%的环氧树脂主剂、固化剂及彩色石米三组份组成。是一种极能现代建筑独特风格的高档装饰性、整体无缝的艺术地坪。一般施工厚度在：5mm-10mm。

[水性环氧自流平地坪](#)

采用特种乳化环氧树脂和特殊的水性固化剂，配合特殊的加工工艺和乳化技术，用水作稀释剂，具有优异环保性能、兼具耐溶剂性及高耐磨强度的水性环氧地坪涂装系统。该系统的防水透气功能大大提升了系统对潮湿基层的适用性，是所有未做防水层、潮湿、但同时又有较高洁净度要求，需要涂刷环氧地坪涂装系统场所的理想选择。一般厚度1-3mm。采用水性环氧地坪系统，具有无毒环保、气味小、安全性高的特点，其附着力强、耐磨、透气性优异，不鼓泡，光泽柔和，适于对环境要求较高，或地面潮湿的场所使用；

[超洁净无尘环氧地坪](#) 我公司的超洁净无尘环氧地坪维护结构及静电地面处理等各面实施内容组成，是使用优质的地面材料，在原地面上形成一个具有平整、整体无缝、密实、耐化学腐蚀、色彩鲜艳、无毒、易于清理的面层，并且具有优良的物理性能，包括很高的附着力，抗压强度，抗弯强度，以及很好的抗冲击耐磨能力。主要适用于有洁净等级的地面。

网址：<http://www.fsjingxiu.com> 邮箱：fsjingxiu@163.com

更多咨询内容请登陆网站。。。。。。。。。。 科技.拓展未来 施工.细节高效
专业.品质保证 服务.诚信积极 品质.决定一切 工程.美观耐用

景秀地坪真诚为 地坪涂料工程的客户服务