

# 衡阳室外塑胶篮球场施工铺设工艺 篮球塑胶场地 篮球塑胶场地批发厂家 视频

产品名称	衡阳室外塑胶篮球场施工铺设工艺 篮球塑胶场地 篮球塑胶场地批发厂家 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

衡阳室外塑胶篮球场施工铺设工艺 篮球塑胶场地 篮球塑胶场地批发厂家 视频

承接范围：衡阳、雁峰区、石鼓区、珠晖区、蒸湘区、南岳，衡阳县、衡南县、衡山县、衡东县、祁东县，耒阳市、常宁市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

弹性层丙烯酸球场施工方案说明

- 1、试水：全场洒水测试场地平整，试水一小时后将地面凹陷超过3mm处用粉笔做记号。
- 2、补平：用进口网球场专用沥青填充剂5#补平一道以5#掺40-70目石英砂、水泥和水，填平场内凹陷处，减低积水现象，使球场地面达到标准要求：直尺测量3m内地面高差不超过3mm。干透约需24小时。
- 3、底层：用进口网球场专用沥青填充剂5#全场涂刮一层以5#掺40-70目石英砂、水泥和水，充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂，形成一层可紧密粘附在原球场地面上的涂层，为水性的丙烯酸涂料产品提供优质底层。干透约需24小时。
- 4、弹性层：用丙烯酸胶粒全场涂刮五层（3粗2细）

粗胶粒层：用丙烯酸粗胶粒100A#刮涂三层；100A#是一种粘稠的，弹性的，丙烯酸乳胶。混合有特别挑选的大颗高弹性橡胶颗粒。加水稀释后刮涂，为球场提供合适的弹性，使打球更舒适。

细胶粒层：用丙烯酸细胶粒100B#刮涂二层；100B#用于100A#丙烯酸粗胶粒层之上。用于找平粗胶粒层的大颗胶粒形成的粗糙表面。使用100B#便提供了平滑的优质弹性层。有利于之后丙烯酸涂料的施工。

5、加强层：用丙烯酸填充剂4#全场涂刮一层以4#丙烯酸填充剂兑水掺60-80目石英砂。充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。在底层之上再提供一层均匀浓密的垫层,增加球场强度,提高整个球场面层的品质。干透约需24小时。

6、纹理层：用丙烯酸色料(加石英砂)全场涂刮二层以丙烯酸色料兑水加 80-100目石英砂,充分搅拌后用进口橡胶刮耙刮涂。使面层有均匀一致的纹理效果,增加耐磨功能及调节球速。每层干透及养护需24小时。

7、终饰层：用丙烯酸色料全场涂刮一层以丙烯酸色料兑水稀释，不加砂充分搅拌后用进口橡胶刮耙涂刮。使得面层色彩鲜艳悦目，并且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力,球场面层更美观耐久，干透及养护约需24小时，纹理层加终饰层共三层色料。

8、划线：用丙烯酸白线漆9#画标准网球场界线一道按测量定线,用进口贴胶纸机将胶纸按线紧粘在地面上,防止毛边,用刷子直接刷丙烯酸白线漆涂料一层。

衡阳塑胶篮球场施工，衡阳塑胶篮球场，衡阳塑胶篮球场铺设，衡阳塑胶篮球场厂家，衡阳篮球塑胶场地施工，衡阳篮球塑胶场地铺设