

垃圾填埋场防渗膜陕西生产厂家施工简单

产品名称	垃圾填埋场防渗膜陕西生产厂家施工简单
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	3.60/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:0.1mm~3.0mm 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

垃圾填埋场防渗膜陕西生产厂家施工简单 山东晟坤工程材料有限公司从建厂以来，本质质量，服务至上的原则，以产品质量求市场，以售后服务谋生存。公司成立于2017年3月现有员工300多人，公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m²。公司主要产品有玻纤土工格栅、涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家重点工程广泛采用，受到工程界专家、设计施工单位及广大用户的。土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，新材料土工膜它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）、EVA（/醋酸共聚物），隧道应用中还有设计使用ECB（改性沥青共混土工膜）的，它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。基面设计为防止复合土工膜上铺填土层顺其表面滑动，增加保护层（包括护面）的稳定性，将上游铺膜坝壳表面开挖成台阶，每级高差为0.3m，水平宽根据坡比而定，斜坡设计为1:

1.0，开挖成形后，将表面的砖、石块及*根树等清除干净，并用拍板将表面打紧，平整。复合设计根据的产品主要特能，结合周头水库的具体情况，设计选用WCD-1型二布一膜的复合土工膜。“三分质地，七分养护”是装饰用石材的“铁律”，但在实际应用中，人们往往只看中材料的质地、环保等属性，买材料时舍得花钱，但一旦装修完毕，在使用过程中却鲜有精心养护的，往往是想起来了，或有空了才会去“拾掇拾掇”，缺乏定期养护。这会大大影响石材外观美丽、内质优良的持续性。同时，记者了解到，当前石材工程已达到了相当的水准：如石材高空干挂以及与玻璃、铝合金幕墙的混合使用；充分利用石材演绎欧式和古典建筑风格；人造石和仿石产品在室内外的大量突破性应用，以及超薄石材的高层室内应用、9厘米厚石材的外墙铺装、大量拼花与大面积同一色系石材的组合等等，均体现了石材应用的创新，也是石材应用的发展趋势所在。保护设计 复合土工膜的防渗效果取决于施工中和运行过程中塑料膜的完好程度，为了防止人畜践踏，动植物破坏以及减少光热作用，由于它们是高分子化纤聚合物，故应特别避免阳光的直接照射，所以复合土工膜上应铺保护层。保护层的颗粒直径不能太大，否则会刺破复合土工膜，一般对保护层的颗粒直径大小要按下式进行近似估算。

式中：d——保护层土料的颗粒直径；k——安全系数，本工程取k=5；

[]——复合土工膜的抗拉允许强度[]=5.5Mpa；p——承受水头，取P=0.1Mpa；
——复合土工膜厚度，取 =0.2mm（为塑膜厚度）。将上述各数据代入上式得：为了安全起见，要求实际土料颗粒直径d不大于6mm，故本工程采用筛制的粉质粘土，其它要求与坝体土料填筑要求一样。保护层取200mm，下面100mm用筛制土，上面100mm用非筛制土。对非筛制土，应挑出较大石块等其它杂物

[垃圾填埋场防渗膜广东生产厂家现场指导、免费拿样](#)