

# 13毫米塑胶跑道施工预算 邵阳 球场塑胶跑道施工 色彩丰富随心订制 视频

产品名称	13毫米塑胶跑道施工预算 邵阳 球场塑胶跑道施工 色彩丰富随心订制 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

### 13毫米塑胶跑道施工预算 邵阳 球场塑胶跑道施工 色彩丰富随心订制 视频

承接范围：邵阳、大祥区、双清区、邵东县、新邵县、邵阳县、隆回县、洞口县、新宁县、绥宁县、城步县、武冈市。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

混合型塑胶跑道用在什么样的地面？下面让广东亿邦体育塑胶跑道材料厂家的小编来为大家详细介绍，希望对大家有所帮助！

现在混合型塑胶跑道越来越遍及，小到立交桥下面铺设混合型塑胶跑道，大到各类幼儿园、小学、中学都铺设了混合型塑胶跑道，真实了解混合型塑胶跑道的人群还很少，那么，广东亿邦体育带大家了解下混合型塑胶跑道对地上有些什么要求。

混合型塑胶跑道地上的挑选大多分为两种，一种是常见的水泥地上，另一种就是略罕见的沥青地上。通常在遇到两种混合型塑胶跑道时，按照水泥地上（或沥青地上）的好坏程度，进行一些简略的处理，比如：酸洗或是填补缝隙，找平地基这系列的工作。

对于地上，咱们都有学过地理，它是由一层层的结构及地理质感都不相同。

#### 一、质量要求

1、根底竣工后，水泥面层不得太光滑，不得有起砂、起壳脱皮和裂纹等现象。

2、平整度：3m直尺答应差错3mm以内。

3、斜度：符合体育工艺目标。

4、抗压强度：R20>25kg/平方厘米

R50>10kg/平方厘米

5、根底外表无阻水现象

6、保养期：室外气温25 以上24天。

室外气温15 -25 之间30天。

室外气温25 以下60天。

(以蒸发水泥中的碱性成份，保养期内多洒水)

7、塑胶层铺设前，根底层应无油、无灰、枯燥。

## 二、一般工艺

1、天然素土层：密度大于95%

，含水率8-12%。铲除草皮和腐植土后用8-12吨碾压机沿纵向从两头向中心碾压到5-8遍。

2、天然砂石层：厚度150mm左右，大粒径不超过底层厚度的2/3，骨料含量以60%为宜，用8-12吨碾压机碾压5-8遍。

3、碎石垫层：厚度为100mm左右，(粒径30-60mm)，用8-12吨碾压机碾压到碎石不松动，外表无波纹停止，压实密度到达2.2吨/立方米。

4、隔水层：用聚乙烯薄膜或PVC加厚隔水薄膜待防水卷材，搭接处应大于200mm，边缘余量大于150mm。

5、水泥混凝土土层:

应选用250号以上水泥混凝土整体铺设，外表砂浆1：1。

平板振荡后，水泥收浆时用木盒拉毛，使塑胶粘接更牢固。

水泥凝结后，距离4-5m切伸缩缝(宽8-10mm，深30-40mm) 水泥混凝土厚度应在100mm左右。

邵阳塑胶跑道施工预算，邵阳塑胶跑道施工，邵阳塑胶球场施工，邵阳塑胶球场，邵阳塑胶跑道