

美国BAC巴尔的摩冷却塔V系列开式塔

产品名称	美国BAC巴尔的摩冷却塔V系列开式塔
公司名称	湖南明仕智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市开福区伍家岭街道芙蓉中路一段109号华创国际广场A栋14层07171房
联系电话	15367976346

产品详情

美国BAC巴尔的摩冷却塔V系列开式塔

BACV系列冷却塔可以在很大的温度和**范围内，提供独立校验，额定的热力性能。该系列冷却塔可以进行室内安装，亦适用于有限高度或空间的安装。V系列冷却塔同样适用于进水温度高达76 ° C的高温工况。此系列冷却塔噪声低，安装成本低，可全年无故障运行，并且维护简便。 填充图片

主要特点：

1. 单侧进风
2. 静音运行
3. 适合于室内和室外安装
4. 可选的低矮型号
5. 适用于高温运行

安装、应用灵活

- 离心式风机可消除外部管道系统带来的静压，因而V系列能安装于室内。

低矮型和标准设备

- 低矮型冷却塔的电机和驱动装置紧邻外壳部分，以满足安装高度要求。此类型号包括16至272名义冷吨，对应的高度分别是1556mm和2485

mm

- 耐高温填料和结构可选项，可以满足进水温度高达76 ° C时工况条件

低噪音

- 离心式风扇本身就具有低噪音的特性
- 对于声音要求特别高的情况，机组单侧进风，放置时可以把进风面朝向对噪音要求相对不高的方向
- 提供由工厂设计和测试过的进出风消音器

低能耗

- 蒸发式冷却设备能提供更高的运行温度，所以整个系统的能耗低
- 标配变频电机

低安装费用

- 所有型号都可方便的安装在两个平行的工字钢梁上
- 较大型号的设备可分为多个部分运输以减少吊装的体积和重量，这样就可以使用小型的、费用更低的起重机

易维护

可十分容易得通过内部检修走道进入设备内部调整浮球阀，清洗滤网和冲洗水盘

水位控制组件易维护

全年可靠运行

风扇、电机和其它驱动部件均安装在远离潮湿空气流的位置，从而保证不受潮、不凝结、不结冰

V型皮带驱动装置（卸下面板后）

运行寿命长

可选用多种材料，以满足各种应用场合对付腐蚀、机组寿命和成本的不同要求

结构选项

- 标准结构: 钢制面板和结构件为高规格的强耐腐蚀热浸镀锌钢板
- 可选不锈钢结构: 可根据需要, 提供各种类型的不锈钢选项

风扇驱动系统

风扇驱动系统提供足够的空气以便将系统中多余的热量排出到大气中。V系列标准配置为动态平衡且前曲的离心式鼓风机以及与之匹配的V型皮带和锥型槽轮, 并按电机额定功率的至少150%设计。

- 高效轴流风扇

高效的轴流风扇通过降低转速, 可降低噪音。BAC提供三种风扇选项:

- a. 标准风扇
- b. 静音风扇
- c. 超静音风扇

- BALTIGUARD 风扇驱动系统

专利的BALTIGUARD风扇驱动系统包括两个标准的单速电机及驱动装置, 一个驱动装置为全速, 另一个则被设计为全速的2/3, 但只消耗1/3的功率。在发生故障时, 相当于提供了一个备用电机。在设计湿球温度下, 小电机至少可提供70%的额定热容量, 其控制盒接线都与双速双绕组电机相同。有些设备配备的小电机性能也能**额定热容量。

BALTIGUARD 风扇驱动系统

低噪音选项

V系列冷却塔的低噪音特性使得它可以安装在大多数环境条件下。对于某个方向对声音要求特别高的情况, 机组放置时可以把进风面朝向对噪音要求相对不高的方向。机组也可提供由工厂设计和测试过的空气进、出口消音装置。

空气进、出口消音装置

