

UL1571电子线

产品名称	UL1571电子线
公司名称	德兴隆电子有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟洋工业区
联系电话	0769-82120021-318 13712129786

产品详情

详细介绍: UL1571电子连接线 **产品说明:**
 额定温度:80 额定电压:30V 标准:UL758, UL1581 及 CSA No.
 导体使用单条或绞线 32 - 16AWG裸铜或镀锡铜 聚氯乙烯绝缘
 可通过UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试
 使用标准厚度、易剥、易裁 具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性

UL Style & CSA Type	导体 Conductor		绝缘厚度 Insulation Thickness	完成外径 Overall Dimeter	标准 Stand P 公
	线号	线数/线径			
	AWG	NO/mm	mm	mm	M/
UL1571 CSA T1(TR-64) (Stranded) 绞线	32	7/0.8	0.2	± 0.10	61
	30	7/0.102	0.2	± 0.10	61
	28	7/0.127	0.26	± 0.10	61
	26	7/0.160	0.26	± 0.10	61
	24	7/0.2	0.25	± 0.10	61
	22	7/0.254	0.25	± 0.10	61

	20	7/0.32	0.27	± 0.10	61		
	18	16/0.254	0.26	± 0.10	61		
	16	26/0.254	0.41	± 0.10	61		
UL Style	导体			绝缘		护套	
CSA Type	规格	芯	构造	厚度	外径	厚度	外径
	AWG	数	NO/mm	mm	mm	mm	mm
UL1571 CSA T1(TR-64) (Stranded) 单条	30	1	7/0.102	0.20	0.70	0.25	1.40
	28	1	7/0.127	0.20	0.75	0.25	1.45
	26	1	7/0.160	0.20	0.85	0.25	1.55
	24	1	11/0.160	0.20	1.00	0.25	1.70
	22	1	17/0.160	0.20	1.15	0.25	1.85
	20	1	21/0.178	0.20	1.35	0.25	2.05
	18	1	34/0.178	0.20	1.60	0.25	2.30
	16	1	65/0.16	0.20	1.90	0.25	2.60