

P80B22250HCS2T成都三洋伺服电机维修64BM095WXS2A P10B13050BXS52

| | |
|------|---|
| 产品名称 | P80B22250HCS2T成都三洋伺服电机维修64BM095WXS2A P10B13050BXS52 |
| 公司名称 | 成都拓安科技有限责任公司 |
| 价格 | 11260.00/件 |
| 规格参数 | 型号:P80B22250HCS2T 规格:P10B13050BXS52 参数:64BM095WXS2A |
| 公司地址 | 四川成都金牛区金府路191号 |
| 联系电话 | 028-83290134 18190690756 |

产品详情

四川山洋伺服控制器代理P80B22250HCS2T成都三洋伺服电机维修64BM095WXS2A
P10B13050BXS52 四川山洋伺服放大器维修PY2A015A3GH8P01三洋伺服系统PY2A013-AL Q2GA04002VXS
49薄膜经成型器成型后变为筒膜，并进行纵向热封，同时物料被送进筒膜内，一起向前经过横封横切部
位，由回转式或往复式的横封横切刀对筒膜进行横向封切，输出包装成品，具体工艺流程图和工艺结构
图分别参照图1、图2：枕包装机工艺流程图 图1 枕包装机工艺流程图 枕包装机工艺结构图 图2 枕
包装机工艺结构图 2. 枕式包装机自动化程度的发展 1. 噪音性能：噪音极低，及时压力或转速变大噪音值
几乎不变。这是因为内啮合齿轮泵的构造，并采用了特殊的齿形使啮合容积变的非常小的缘故。而且，
音质很好，周围环境温度对变频驱动器寿命有很大影响，不允许变频驱动器的运行环境温度超过允许温
度范围（- ~ ）将变频驱动器装于阻燃物体的表面，周围要有足够空间散热，变频驱动器工作时易
产生大量热量，并用螺丝垂直安装在安装支座上 请安装在不易振动的地方，振动应不大于
G，特别注意远离冲床等设备 避免装于阳光直射 潮湿 有水珠的地方 避免装于空气中有腐蚀性 易燃性
易爆性气体的场所 避免装在有油污 多灰尘 多金属粉尘的场所 AMD-H
系列变频驱动器产品需要安装防火板上图 - AMD-H 变频驱动器安装示意图 单体安装时
当变频驱动器功率不大于 kW 时可以不考虑 A 尺寸 当大于 kW 时 A 应该大于 mm 上下安装时
当变频驱动器上下安装时请安装图示的隔热导流板 功率等级 安装尺寸 A kW mm
可以不作要求 mm 安装注意 所以请注意以下几点
请垂直安装变频驱动器，便于热量向上散发，但不能倒置 若柜内有较多变频驱动器时，好是并排安装
在需要上下安装の場合，请参考图 - 的示意，安装隔热导流板 安装空间遵照图 -
所示，保证变频驱动器的散热空间，布置时考虑柜内其它件的散热情况 安装支架一定是阻燃材质
对于有金属粉尘应用场合，建议采用散热器柜外安装方式 此时全密封的柜内空间要尽可能大

成都拓安科技有限责任公司
P80B22250HCS2T成都三洋伺服电机维修64BM095WXS2A P10B13050BXS52
QS1A07075DXS28
QS1A07075DXS7D
QS1A07075DXS35

行销中心：李见.；成都善控自动化技术有限公司:02.8-8329.0134，

成都拓安伺服电机变频器维修销售 四川 云南昆明 重庆 贵阳贵州 成都拓安伺服电机维修 成都变频器维修
成都伺服电机维修 四川变频器销售，