

UL1061电子导线

产品名称	UL1061电子导线
公司名称	德兴隆电子有限公司
价格	.10/条
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟洋工业区
联系电话	0769-82120021-318 13712129786

产品详情

详细介绍: ul1061电子连接线 产品说明:

品牌: dexinglong

ul 认证号: e328945 额定温度:80 额定电压:300v

标准:ul758, ul1581 及 csa no.

导体使用单条或绞线 32 - 16awg裸铜或镀锡铜 聚氯乙烯绝缘
可通过ul vw-1 及 csa ft1 垂直耐燃测试 使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性

ul style & csa type	导体 conductor		绝缘厚度 Insulation	完成外径 overall	标准长度 stand put-	
	线号	线数/线径	thickness	dimeter		公制
	awg	no/mm	mm	mm	m/coil	
ul1061 csa t1(tr-64)	30	7/0.102	0.25	0.80 ± 0.05	610	

(stranded) 绞线	28	7/0.127	0 . 26	0.88 ± 0.05	610
	26	7/0.160	0 . 26	1.0 ± 0.05	610
	24	11/0.160	0 . 25	1.1 ± 0.05	610
	22	17/0.160	0 . 25	1.25 ± 0.05	610
	20	21/0.178	0 . 26	1.45 ± 0.05	610
	18	34/0.178	0.31	1.80 ± 0.05	610
	16	26/0.254	0 . 30	2.10 ± 0.05	305
ul1061 csa t1(tr-64) (stranded) 单条	30	1/0.254	0 . 25	0.75 ± 0.05	610
	28	1/0.320	0 . 25	0.90 ± 0.05	610
	26	1/0.404	0 . 26	1.00 ± 0.05	610
	24	1/0.511	0 . 25	1.10 ± 0.05	610
	22	1/0.643	0 . 25	1.25 ± 0.05	610
	20	1/0.813	0 . 26	1.40 ± 0.05	610
	18	1/1.024	0 . 31	1.80 ± 0.05	610
	16	1/1.290	0 . 30	2.10 ± 0.05	305