

美丽乡村村村通网络广播号角喇叭 室外防水有源号角喇叭

产品名称	美丽乡村村村通网络广播号角喇叭 室外防水有源号角喇叭
公司名称	深圳市亚米欧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:YTAER音泰尔 功率:15W/30W/50W 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道176号华 创达科技园西区C栋3楼
联系电话	0755-29463353 13723468918

产品详情

随着城市化的不断发展，人们对于美丽乡村的追求越来越高。然而，为了实现村村通网络广播，需要有先进的外设技术作为支持。在此，我们向大家推荐一款品牌为YTAER（音泰尔）的室外防水有源号角喇叭。

这款号角喇叭外观上采用了现代化的设计理念，加上经过精心设计的外壳，使其防水性能得到很好的提升。因此，即使在恶劣的自然环境下使用，也能够长期稳定运行。

无论是公园广场舞不扰民还是其他户外活动，YTAER音泰尔室外防水有源号角喇叭都是一个绝佳的选择。它具有指向性超强、声音清晰预警的特性，能够有效地缓解现代社会对于环境的干扰和噪声污染，为美丽乡村村村通网络广播贡献一份力量。

美丽乡村村村通网络广播项目需求：

“村村通”新农村广播系统应用在县乡村广播，适合于向乡（镇）或村提供专业丰富的科学、教育、法律、新闻及文化知识。有效提升现代农村的科技含量。能使村与镇、村与县、村与市的广播紧密结合，从而提高农村的科技发展。

实现各级广播站上下网络互联。以市级为中心，允许授权省级部门接入。各级能够向下控制，经上级授权可向上接入。

各级（市/区/县、乡镇/街道办）广播站可提供多种模式的接入。采播站软件等远程接入，及CD、收音机（AM/FM/DAB）、话筒等模拟音频本地接入。输出到下级广播站外，还可经前置输出到AM/FM/DAB电台。

末端广播站（村组、居委会）除接入上级广播外，可接入本地模拟音频。输出经过功放驱动高音喇叭/

音柱，或经调制输出到调频喇叭。

实现的功效：

1、市、县、镇领导网上讲话

不管是市、县还是镇领导通过IP广播系统里的任意一台计算机，接上话筒，即能实现广播讲话，可对全市或对某个乡镇、村组或居委会广播，支持通过Internet远程广播.紧急情况下发布广播信息等。

2、临时音频节目的实时采播

市、县、镇各级控制中心都可以将外接音频（卡座、CD、收音机、话筒等）接入音频服务器实时压缩成高音质数据流，并通过网络发送广播数据，数字广播终端可实时接收并进行播放。提供专业丰富的科学、教育、法律、新闻及文化知识。

3、可设多级管理

系统可根据需要可设置多级管理，实现各级广播站上下网络互联。通常以市级为中心，设为总服务器；县和镇可根据级别设为分控制中心；由市级统一给分配权限。各级能够向下控制，经上一级授权可向上接入。

4、末端本地音频输入

村组或居委会设有网络终端，网络终端除了可以接收并播出上级播放的音频文件或广播外，还可以接入本地模拟音频（卡座、CD、收音机、话筒等）。输出经过功放驱动高音喇叭或音柱，或经调制器输出到调频喇叭。

5、上级定时播音

网络广播终端具有独立IP地址，可以单独接收上级服务器的个性化定时播放节目。上级广播员将需要使用的音频素材存储在服务器硬盘上，并编制播放计划，系统将按任务计划实现全自动播出到村组或居委会。

另外还可实现以下功能：

（1）网上电台转播

IP广播可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式，对网络语音终端实时播放。如中央或地方电台的农业节目等。

（2）自由点播

设在村组和居委会的网络终端，可通过遥控器控制完成音频服务器中资料库的任意点播。操作简单方便，只需要用红外遥控器选择相应的节目内容，播放即可。

（3）报警强插广播

一路报警强插，外接报警（如火警等）信号一旦报警，可自动触发整个系统启动并接入报警广播，无须人为操作，而且根据预先设置可实现 $N \pm 1$ 、 $N \pm 4$ 邻层报警功能。

特点和优势：

（1）传输数字化

IP网络广播采用独有的CD质量的数据文件格式，将音源转换为数据文件传送到网络适配器。全程数字化传输避免了传统音频广播的信号衰减与噪音，提供高保真音质的声音。

（2）终端个性化

IP网络广播基于IP数据网络，每个网络广播适配器都可以有独立的IP地址，可以拥有完全个性化的节目。

（3）前端网络化

IP网络广播将前端音源扩展到整个网络，节目定时播放都可以通过网络远程操，。网络化的管理，还可以对不同的用户设置不同的权限。

（4）播放自动化

IP网络广播能够实现自动化播放，并为各个节目指定播放时间，服务器将自动进行播放，并且播放内容与对象范围可以任意指定。

（5）操作人性化

IP广播为提供了人性化的图形菜单界面、人性化的操作，轻松简便，专一实用，提高了使用的效率。

（6）应用智能化

IP广播有很多智能化的设计，可以在广播过程实现录音、变速、列表循环播放等语音功能；还可以实现定时设置，实现广播自动播放；并能够远程编排、维护、管理等。

（7）工程简单化

IP网络广播工程简单，对于现在有局域网设每一个IP广播点，只需要增加网络广播适配器安装即可，如果没有搭建网络，数据网络的工程量也相对简单，只需要铺设网线即可，一旦建设，广播系统与计算机网络系统可以共用，减少多网重复建设。

（8）系统零维护

IP网络广播在物理上与网络共用，所以并不在网维护之外增加额外的维护工作。在应用上，系统可设置独立网段与计算机系统分隔，各网络广播适配器嵌入式系统程序固化，不会受到病毒感染。系统整体稳定可靠，基本没有维护工作。

