

刀型浆闸阀PZ573X-10P DN400、伞齿轮传动不锈钢刀型闸阀

产品名称	刀型浆闸阀PZ573X-10P DN400、伞齿轮传动不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	5400.00/件
规格参数	型号:PZ573Y、H-10P 性能:耐磨,对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ573Y、H-10P刀型浆闸阀PZ573X-10P DN400、伞齿轮传动不锈钢刀型闸阀具有切断介质等优点,其密封原理是通过闸板在关闭到底时,闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果,并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能,使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封,可以根据客户对密封要求选型。

刀型浆闸阀PZ573X-10P DN400、伞齿轮传动不锈钢刀型闸阀应用范围:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

刀型浆闸阀PZ573X-10P DN400、伞齿轮传动不锈钢刀型闸阀性能参数:

公称压力

PN 1.0

PN1.6

壳体试验

1.5 Mpa

2.4

密封试验

1.1 Mpa

1.8

工作温度

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

刀型浆闸阀PZ573X-10P DN400、伞齿轮传动不锈钢刀型闸阀零件材质：

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

不锈钢

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

刀型浆闸阀PZ573X-10P DN400、伞齿轮传动不锈钢刀型闸阀结构图及连接尺寸：

公称压力

DN

L

D1

D2

H

A

B

C

D

Z-M

电装型号

0.6MPa

50

48

90

110

600

215

125

318

197

4-M12

DZ10

65

48

110

130

670

215

125

318

197

4-M12

DZ10

80

51

125

150

680

215

125

318

197

4-M16

DZ10

100

51

145

170

700

215

125

318

197

4-M16

DZ10

125

57

175

200

720

215

125

318

197

8-M16

DZ10

150

57

200

225

790

215

125

318

197

8-M16

DZ10

200

70

225

280

850

215

175

363

197

R-M16

D715

250

70

310

335

1100

215

125

363

197

12-M16

DZ20

300

76

362

395

1180

215

125

363

197

12-M20

DZ20

350

76

412

445

1280

215

125

363

197

12-M20

DZ30

400

89

462

495

1460

215

125

363

197

16-M20

DZ45

450

89

518

550

1600

240

235

437

227

16-M20

DZ45

500

114

568

600

1800

240

235

437

227

16-M20

DZ60

600

114

670

705

2100

240

235

437

227

20-M22

DZ60

700

127

775

810

2300

274

260

526

283

24-M22

DZ90

800

127

880

920

2500

274

260

526

283

24-M27

DZ120

900

154

980

1020

2700

319

295

554

309

27-M27

DZ180

1000

165

1080

1120

2900

319

295

554

309

28-M27

DZ250

1200

190

1295

1340

2300

319

295

554

309

32-M30

DZ250

1.0 MPa

50

48

100

125

600

215

125

318

197

4-M16

DZ10

65

48

120

145

670

215

125

318

197

4-M16

DZ10

80

51

135

160

680

215

125

318

197

4-M16

DZ10

100

51

155

180

700

215

125

318

197

8-M16

DZ10

125

57

185

210

720

215

125

318

197

8-M16

DZ10

150

57

210

240

790

215

125

363

197

8-M20

DZ15

200

70

265

295

850

215

125

363

197

8-M20

DZ20

250

70

320

350

1140

215

125

363

197

12-M20

DZ20

300

76

368

400

1180

215

125

363

197

12-M20

DZ30

350

76

428

460

1280

215

125

363

197

16-M20

DZ30

400

89

482

515

1460

240

235

437

227

16-M22

DZ45

450

89

532

565

1600

240

235

437

227

20-M22

DZ45

500

114

585

620

1800

240

235

437

227

20-M22

DZ60

600

114

685

725

2100

240

235

437

277

20-M27

DZ60

700

127

800

840

2300

274

260

526

283

24-M27

DZ120

800

127

898

950

2500

319

295

554

309

24-M30

DZ180