

金悦城蓄电池GE65-12详细描述

产品名称	金悦城蓄电池GE65-12详细描述
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	410.00/件
规格参数	品牌:金悦城蓄电池 型号:GE65-12 产地:广东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

JYC金悦诚蓄电池应用范围 免维护无须补液； UPS不间断电源；
内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统；
自放电小； 应急照明系统； 电器设备、医疗设备及仪器仪表； 无线电通讯系统 太阳能、风能系统；
移动基站 通信用备用电源； 发电厂、水电站直流电源 使用寿命长； 电力，邮电通信系统；
荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具；
*特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；
产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；符合国家标准。
巡逻自行车、红绿警示灯等。

JYC金悦诚蓄电池优点性能

1) 粗壮的*板使电池具有*长的寿命 (2) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有*命 (3)
持久耐用的聚丙烯 (PP) 电池槽盖 (4) 槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏 (5)
吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能 (6) UL的认证 (7)
多元格的电池设计使电池安装和维护*经济 (8) 可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置 (9)
符合*航空运输协会/*民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。(10)
可以以无危险材料进行地面运输 (11) 可以以无危险材料进行水路运输 (12) 计算机设计的低钙铅合金
板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用槽式化成技术，单体电压均衡性佳。*细玻璃纤
维吸液式电池技术，内阻低，高效率气体再化合。外壳采用*特胶体配方。阀控调节，免维护操作。计算
机辅助设计和制造，确保产品质量。JYC金悦诚蓄电池技术特点

防溢密闭结构吸收式玻璃板装置 (AGM结构) ABS (树脂) 箱体，阻燃材料盖(UL94, V-0级)气体
复合免维护操作低压通风装置热负载网格低自放电率，*命使用环境温度范围广高恢复性20 下，使用寿
命为8~10年 韩国凤凰汽车铅酸蓄电池

产品吸收了欧洲的矮型标准结构 流线型结构 美观大方

*特的*板伸长自吸收 技术 可延长蓄电池的使用寿命

采用*特的设计 电池再使用过程中电液量几乎不会减少 使用寿命期间完全*加水

采用*特的耐腐蚀板栅合计 特殊的前高配方 电池具有的的过放电恢复能力 俯冲使用寿命*长

放射状的板栅设计，采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。

深循环电池设计，采用4BS铅膏技术电池循环寿命长。

采用*特的板栅合金 特殊的铅膏配方一级*特的正负铅膏配比设计
电池具有优异深循环性能和过放电恢复能力

全部采用高纯原材料，电池自放电极小

采用气体再化和技术，电池具有*高的密封反应效率 无酸雾析出 安全环保 无污染

采用高可靠的密封技术 确保电池具有安全可靠的密封性能！JYC金悦诚蓄电池工作温度范围

放电：-40 到71 ，充电：-23 到60 （应用温度补偿后的电压充电）

推荐的工作温度范围 23 到27

浮充电压 温度平均在25 时，13.65正负0.15 VDC/每节

推荐的大充电电流 C/5A(20小时率容量的1/5倍电流)

均衡和循环应用时的充电电压

温度平均在25 时，14.4 to 14.8 VDC/每节 大交流纹波（充电器）

为佳效果，推荐浮充电压波动0.5%RMS货1.5%的峰-峰值（P-P），大

允许交流纹波浮充电压=1.4%RMS（4%P-P），大允许流纹波电流=C/20A RMS

自放电在25 环境可以储存6个月，然后需要一次刷新充电。如果在较高温附件 电池间；；JYC金悦诚
蓄电池采用铅、钙、锡合金作*板材料，不含对环境有污染和不易回收的镉或镉等物质。采用**的定量自
动加酸仪，对电池进行精神的定量加酸，无多个余酸量释出，以确保电池质量的稳定性和环境的安全性
。 安全可靠 采用特殊密封设计和密封工艺，电解液无泄漏，控制阀采用防酸防爆装置，无酸雾析
出，无爆炸可能；由于采用特殊的内部结构，即使在遇到地震、战争等意外情况下壳体破裂，电池仍能
继续工作。 *低的内阻 采用美国技术高分子聚合物复合隔板，及特殊的工艺与结构，使电池内阻*
小，大电流放电性能优良。 *低的自放电率 采用美国技术高分子聚合物复合隔板，和高纯度的原材
料及特殊工艺保证，特殊添加剂，从而使电池具有*低的自放电率。 *命、低维护费用 由于电池采
用特殊的设计，不仅重量能量比高，而且使用寿命长，25 环境下，电池设计寿命为12V系列5-8年，2V
系列8-10年。而且在正常使用整个过程中，*加水、加酸维护。 均衡性好 采用特殊工艺控制，严格
保证电池*群重量一致，保证电池出厂开路电压、浮充电压一致。 较宽的温度使用范围 使用温度范
围为-40 -50 ，使用环境温度为5 -30 。 较宽的温度使用范围

河南蓄电池代理销售安装郑州、洛阳、开封、漯河、安阳、新乡、周口、三门峡、焦作、平顶山、信
阳、南阳、鹤壁、濮阳、许昌、商丘、驻马店、巩义市、新郑市、新密市、登封市、荥阳市、偃师市、

汝州市、舞钢市、林州市、卫辉市、辉县市、沁阳市、孟州市、禹州市、长葛市、义马市、灵宝市、邓州市、永城市、项城市、济源市 山西蓄电池代理销售安装太原、大同、忻州、阳泉、长治、晋城、朔州、晋中、运城、临汾、吕梁、古交、潞城、高平、介休、永济、河津、原平、侯马、霍州、孝义、汾阳 山东蓄电池代理销售安装济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、菏泽、滨州、章丘、胶南、胶州、平度、莱西、即墨、滕州、龙口、莱阳、莱州、招远、蓬莱、栖霞、海阳、青州、诸城、安丘、高密、昌邑、寿光市、兖州、曲阜、邹城、新泰市、肥城市、乳山、文登、荣成、乐陵、临清、禹城 安徽蓄电池代理销售安装合肥、蚌埠、芜湖、淮南、亳州、阜阳、淮北、宿州、滁州、安庆、马鞍山、宣城、黄山、池州、铜陵、界首市、天长市、明光市、桐城市、宁国市、巢湖市 浙江蓄电池代理销售安装杭州、嘉兴、湖州、宁波、金华、温州、丽水、绍兴、衢州、舟山、台州、建德市、富阳市、临安市、余姚市、慈溪市、奉化市、瑞安市、乐清市、海宁市、平湖市、桐乡市、诸暨市、上虞市、嵊州市、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市、江山市、临海市、温岭市、龙泉市 福建蓄电池代理销售安装福州、厦门、泉州、三明、南平、漳州、莆田、宁德、龙岩、福清市、长乐市、永安市、石狮市、晋江市、南安市、龙海市、邵武市、武夷山、建瓯市、建阳市、漳平市、福安市、福鼎市 江西蓄电池代理销售安装南昌、九江、赣州、吉安、鹰潭、上饶、萍乡、景德镇、新余、宜春、抚州、乐平市、瑞昌市、共青城市、贵溪市、瑞金市、南康市、井冈山市、丰城市、樟树市、高安 贵州蓄电池代理销售安装贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁市、毕节市、黔西、黔东、黔南、清镇市、赤水市、仁怀市、兴义市、凯里市、都匀市、福泉市 四川蓄电池代理销售安装成都市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、宜宾市、广安市、达州市、雅安市、巴中市、资阳市、阿坝、甘孜、凉山、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、广汉市、什邡市、绵竹市、江油市、峨眉山市、阆中市、华蓥市、万源市、简阳市、西昌市 新疆蓄电池代理销售安装乌鲁木齐市、克拉玛依市、吐鲁番、哈密、昌吉、博尔塔拉、巴音郭楞、阿克苏、克孜勒苏柯尔克孜、喀什、和田、伊犁、塔城、阿勒泰、阜康市、博乐市、库尔勒市、阿图什市、伊宁市、奎屯市、乌苏市、石河子市、阿拉尔市、图木舒克市、五家渠市 湖南蓄电池代理销售安装长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、郴州、永州、邵阳、怀化、常德、益阳、张家界、娄底、湘西、浏阳市、醴陵市、湘乡市、韶山市、耒阳市、常宁市、武冈市、临湘市、汨罗市、津市市、沅江市、资兴市、洪江市、冷水江市、涟源市、吉首市 广西蓄电池代理销售安装南宁、柳州、桂林、梧州、北海、崇左、来宾、贺州、玉林、百色、河池、钦州、防城港、贵港、岑溪、凭祥、合山、北流、宜州、东兴、桂平 广东蓄电池代理销售安装广州、深圳、汕头、惠州、珠海、揭阳、佛山、河源、阳江、茂名、湛江、梅州、肇庆、韶关、潮州、东莞、中山、清远、江门、汕尾、云浮、增城市、从化市、乐昌市、南雄市、台山市、开平市、鹤山市、恩平市、廉江市、雷州市、吴川市、高州市、化州市、信宜市、高要市、四会市、兴宁市、陆丰市、阳春市、英德市、连州市、普宁市、罗定市