

昆明路灯厂家

产品名称	昆明路灯厂家
公司名称	郑州星月照明灯具制造有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑州市英协路与商城路交叉口伟业世纪1002室
联系电话	86-037168713938 13838502629

产品详情

昆明路灯厂家 高杆灯的介绍 高杆灯：一般指15米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源采用NG400高压钠灯,照明半径达60米。杆体一般为圆柱型独体结构,用钢板卷制而成,高度为25—40米指25米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源一般采用高压钠灯和金卤灯。 ,照明半径达60米。杆体一般为圆柱型独体结构,用钢板卷制而成,高度为15—40米。高杆灯配置

1. 灯杆为八角或十二角锥形杆体,由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形,一般高度有25、30、35等规格,设计最大抗风能力可达60米秒,每种规格由3至4节插接组成。

配法兰钢底盘,直径1米至1.2米,厚30mm至40mm。

2. 功能性以框架结构为主,也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主,灯杆、灯盘采用热浸锌处理。

3. 电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装,升降速度为每分钟3至5米。

4. 导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成,确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动

,保证灯盘上升到位时,能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。

5. 照明电器系统设6—24盏400w—1000w金卤(白光)、投光、泛光灯具,电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明,

6. 防雷系统:灯顶加装1.5米长避雷针,地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。

高杆灯的使用场所 高杆灯的使用范围:城市广场、车站、码头、货场,公路,体育场、立交桥。