

高强无收缩灌浆料 环氧树脂灌浆料 重型设备安装灌浆料 强灌浆料 大流动度

| | |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | 高强无收缩灌浆料 环氧树脂灌浆料 重型设备安装灌浆料 强灌浆料 大流动度 |
| 公司名称 | 辛普顿（大连）新材料科技有限公司 |
| 价格 | 850.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:辛普顿 型号:SGM-BY系列 产地:大连，沈阳 |
| 公司地址 | 甘井子区前牧园8号2单元12层3号 |
| 联系电话 | 18641103556 |

产品详情

SGM-BY系列灌浆料介绍

一、SGM-

BY系列高强无收缩灌浆料与传统的细石混凝土及环氧化砂浆相比，具有流动性更好、强度更高、耐老化高抗渗、防蜕变、无收缩、膨胀性好、施工易于控制、简便快捷等特点。其1天强度大于20MPa，3天强度大于40Mpa设备安装后72小时可试机运转，28天强度达到60-80MPa，本品均达到灌浆材料行业标准及标准。

二、SGM-BY系列高强无收缩灌浆料具有小时强度更高的特点，1天强度可达60Mpa,主要用于快速抢修或更换设备的基础灌浆,创造极大的经济效益。SGM-BY系列高强无收缩灌浆料具有、高强等特点，1-2天设备安装完毕后可运行生产。自流态大,现场只需加水搅拌后即可进行施工，不需振捣便可充填全部间隙。微膨胀:以保证灌浆料与基础紧密接触。耐久性200万次疲劳实验，50次冻融循环试验，强度无明显变化。抗油渗:在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10%以上。

SGM-BY系列高强无收缩灌浆料适用范围与施工技术:

一、 钢结构基础接缝填充灌浆。 2、 机械设备地脚螺栓、锚栓基座的固定灌浆。 3、 桥梁基座，支撑垫混凝土面层，岩基灌浆。 4、 连续墙，逆打墙柱、地下室墙板，后打耐震壁。 5、 钢厂、电厂、机械厂的快速修护灌浆。 6、 桥面、伸缩缝、路面、机场跑道快速养护修复。 7、 轨道板、预制水泥制品缺角及裂缝修复。

二、 加水量一般应按随货提供的产品出厂合格证上的用水量加入，料水比:1：0.135-0.145，该产品不需振捣、灌注施工完成后,终凝以后开始进行洒水养护.养护期4-7天。本品使用机械搅拌机械搅拌不低于3分钟、人工搅拌不少于4-5分钟，约每2200 公斤高强无收缩灌浆料为1立方。

主要性能指标或企业及行业标准: GB/T50448-2008、CJ/T986-2005、YB/T9261-98。

SGM-BY系列高强无收缩灌浆料保质
期；高强无收缩灌浆料有效期为180天,过期后必须经试验合格方可使用。

注意事项目:1、本品严格控制加水量、2、本品严禁添加砂石料及外加剂。