

手动插板阀PZ73W-10NR、 电厂卸灰阀耐高温1000度、 310S薄型刀型闸阀

产品名称	手动插板阀PZ73W-10NR、 电厂卸灰阀耐高温1000度、 310S薄型刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:2520不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

2520不锈钢手动插板阀PZ73W-10NR、 电厂卸灰阀耐高温1000度、 310S薄型刀型闸阀产品应用】

适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉,沸腾炉,煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况,利于环保工作,***用于电站锅炉输灰,渣系统。是冶金,煤炭,化工,制药等行业制粉系统中控制输送量的阀门。

手动插板阀PZ73W-10NR、 电厂卸灰阀耐高温1000度、 310S薄型刀型闸阀安装使用】1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧,既填料的密封性,也要***闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,***与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；

手动插板阀PZ73W-10NR、 电厂卸灰阀耐高温1000度、 310S薄型刀型闸阀产品特点】高温灰渣阀能适应高温,低温等恶劣环境下工作,特别是在1000 左右高温下工作,无需任何冷却装置,且***的特点,同时闸阀具有手动,电动功能,密封性能好,阀板,阀体均使用离合金材料,尤其是锅炉排灰渣系统中***的阀门。

【性能参数】公称压力 PN 壳体试验 1.5 Mpa密封试验 1.1 Mpa工作温度 橡胶 80
四氟密封 180 硬密封 1200 适用介质 糖浆,纸浆,污水,煤浆,灰,渣水混合物

手动插板阀PZ73W-10NR、 电厂卸灰阀耐高温1000度、 310S薄型刀型闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

手动插板阀PZ73W-10NR、电厂卸灰阀耐高温1000度、310S薄型刀型闸阀 主要零部件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动插板阀PZ73W-10NR、电厂卸灰阀耐高温1000度、310S薄型刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm) : PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

180

145

120

298

4-M16

180

10

80

46

195

160

135

315

4-M16

220

12

100

52

215

180

155

365

8-M16

220

14

125

56

245

210

185

400

8-M16

230

22

150

56

280

240

210

475

8-M20

280

29

200

60

335

295

265

540

8-M20

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

360

66

300

78

440

400

368

780

12-M20

400

100

350

78

500

460

428

885

16-M20

400

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

400

195

450

114

615

565

532

1100

20-M22

530

285

500

127

670

620

585

1200

20-M22

530

389

600

154

780

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

600

790