

高韧性PBT 日本宝理 3105 ED3002 注塑级

产品名称	高韧性PBT 日本宝理 3105 ED3002 注塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	20.80/千克
规格参数	宝理:高韧性 注塑级 3105 E:15%玻纤增强 耐化学 日本:电动工具 汽车部件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

高韧性PBT日本宝理3105 ED3002注塑级，是一种具有高强度、高耐热、高耐腐蚀等特性的优质材料。它采用了宝理公司独有的生产工艺，具有高韧性、耐冲击、耐疲劳、抗压缩和耐蠕变等特点。

3105E是一种增强PBT，其中含有15%的玻璃纤维，这种材料具有优异的耐化学性能，能够广泛应用于各种化学介质的环境中。同时，其玻璃纤维增强成分也使得3105E具有更高的机械性能，能够承受更高的载荷和振动。

日本宝理3105 ED3002这种高韧性PBT材料广泛应用于电动工具和汽车部件等领域，因其高硬度、高韧性以及优异的抗磨损性能而备受欢迎。此外，20.8元/千克的价格也相当实惠，能够满足消费者对高品质材料的需求。

机械性能测试条件	测试方法	测试结果单位
IZOD冲击强度 (缺口)	反缺口侧	ASTM D-256
	缺口侧	ASTM D-256

拉伸强度		ASTM D-638
弯曲强度		ASTM D-790
热性能测试条件 热变形温度	测试方法测试结果单位 1.82Mpa	ASTM D-648
线膨胀系数		
阻燃性		UL 94
电气性能测试条件 击穿电压强度	测试方法测试结果单位 短时间实验：2mmt	ASTM D-149
体积电阻系数	3mmt	ASTM D-257

