

# 电动排渣闸阀PZ973W-16NR、高温插板阀、电动对夹闸板阀

产品名称	电动排渣闸阀PZ973W-16NR、高温插板阀、电动对夹闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	型号:PZ973W-10NR 材质:2520不锈钢, 310S 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973W-10NR 耐高温电动排渣闸阀PZ973W-16NR、高温插板阀、电动对夹闸板阀产品概述：

刀形闸阀可配带电动、执行器及气动执行器，通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，特别适合于造纸行业。

电动排渣闸阀PZ973W-16NR、高温插板阀、电动对夹闸板阀特点：

刀型闸阀采用刀形闸板，具有良好的剪切作用，适用于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

电动排渣闸阀PZ973W-16NR、高温插板阀、电动对夹闸板阀主要性能规范

公称压力 (MPa)壳体试验 (MPa)密封试验 (MPa)工作温度适用介质1.01.61.52.41.11.8 100 100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

电动排渣闸阀PZ973W-16NR、高温插板阀、电动对夹闸板阀主要零部件材质

体、盖闸阀阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电动排渣闸阀PZ973W-16NR、高温插板阀、电动对夹闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050501601251002854-M16180865501801451202984-M161801080501951601353154-M1622012100502151801553658-M1622014125502452101854008-M1623022150602802402104758-M2028029200603352952655408-M20360382507039035032063012-M20360663008044040036878012-M204001003509050046042888516-M2040011940010056551548299016-M22400195450120615565532110020-M22530285500130670620585120020-M22530389600140780725685145020-M27600529700150895840800170024-M276007908001601010950898200024-M30680850900170111010501005230028-M306809001000180122011601115250028-M3070010501200180145013801325280032-M3680013001.65050160125992854-M161808.565501851451202954-M1618010.780502001601353158-M1622013100502201801553658-M1622015125502502101854008-M1623023.5150602852402104758-M20280312006034029526554012-M2036040.72507040535531063012-M22360703008046041037578012-M224001073509052047043588516-M2240012940010058052548599016-M27400215450120640585545110020-M27530305500130715650609120020-M30530410600140840770720145020-M36600550700150910840788170024-M36600820