

# 进口发热电缆

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 进口发热电缆                    |
| 公司名称 | 济南汝乐商贸中心                  |
| 价格   | 266.00/平米                 |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 济南市历城区假日丽景大厦              |
| 联系电话 | 0531-88091881 15662790123 |

## 产品详情

丹佛斯狄威电热地暖系统是全球最智能的地暖系统之一,丹佛斯狄威的现代化工厂通过ISO9001和ISO14001认证,产品严格按照IEC800国际电工标准生产。电缆达到国际电工委员会最高级别认证IEC800 C类标准,保质期十年,使用寿命长达五十年

技术参数:型号:带屏双导 电压:220V~230V AC 功效:18W/m 导体绝缘:XLPE 外壳绝缘:PVC 90  
变形强度:2000N

最高安全系数的双芯电缆:丹佛斯狄威的双芯电缆最高变形应力达到2000牛顿,而一般电缆只有300牛顿。更高的变形应力使得导线在水泥中有更高的承受水泥膨胀收缩而带来的应力,更加确保导线的长久使用寿命。同时,电流在双芯导线中一来一回有效抵消电磁辐射,将电磁辐射对室内环境的影响降低到最小

DTIP-18 广泛适用于各种安装工艺以及各种场所的采暖

技术参数:

型号：带屏双导

电压：220V ~ 230V AC

功效：18W/m

导体绝缘：XLPE

外壳绝缘：PVC 90

变形强度：2000N

DEVI 15M 双导发热电缆

DTIP-18/250W

DEVI 22M 双导发热电缆

DTIP-18/360W

DEVI 29M 双导发热电缆

DTIP-18/490W

DEVI 37M 双导发热电缆

DTIP-18/625W

DEVI 44M 双导发热电缆

DTIP-18/725W

DEVI 52M 双导发热电缆

DTIP-18/855W

|                  |               |
|------------------|---------------|
| DEVI 59M 双导发热电缆  | DTIP-18/980W  |
| DEVI 68M 双导发热电缆  | DTIP-18/1115W |
| DEVI 74M 双导发热电缆  | DTIP-18/1225W |
| DEVI 82M 双导发热电缆  | DTIP-18/1360W |
| DEVI 90M 双导发热电缆  | DTIP-18/1485W |
| DEVI 105M 双导发热电缆 | DTIP-18/1720W |
| DEVI 118M 双导发热电缆 | DTIP-18/1955W |
| DEVI 130M 双导发热电缆 | DTIP-18/2100W |
| DEVI 155M 双导发热电缆 | DTIP-18/2540W |

DTIP-10 专业运用于实木地板下的采暖以及管道伴暖领域

技术参数：

型号：带屏双导

电压：220V ~ 230V AC

功效：10W/m

导体绝缘：XLPE

外壳绝缘 : PVC 90

变形强度 : 2000N

|                  |               |
|------------------|---------------|
| DEVI 10M 双导发热电缆  | DTIP-10/85W   |
| DEVI 20M 双导发热电缆  | DTIP-10/185W  |
| DEVI 30M 双导发热电缆  | DTIP-10/265W  |
| DEVI 40M 双导发热电缆  | DTIP-10/355W  |
| DEVI 50M 双导发热电缆  | DTIP-10/460W  |
| DEVI 60M 双导发热电缆  | DTIP-10/530W  |
| DEVI 70M 双导发热电缆  | DTIP-10/635W  |
| DEVI 80M 双导发热电缆  | DTIP-10/725W  |
| DEVI 90M 双导发热电缆  | DTIP-10/845W  |
| DEVI 100M 双导发热电缆 | DTIP-10/905W  |
| DEVI 120M 双导发热电缆 | DTIP-10/1115W |
| DEVI 140M 双导发热电缆 | DTIP-10/1291W |

DSIG - 20 运用于 各种安装工艺下以及小面积家庭采暖、各类公共场所的采暖、户外融雪等

技术参数 :

型号: 带屏单导

电压: 220V ~ 230V AC

功效: 20W/m

导体绝缘: XLPE

外壳绝缘: PVC 90

变形强度: 2000N

DEVI 18M 单导发热电缆

DSIG-20 /345W

DEVI 26M 单导发热电缆

DSIG-20 /480W

DEVI 32M 单导发热电缆

DSIG-20 /586W

DEVI 39M 单导发热电缆

DSIG-20 /732W

DEVI 53M 单导发热电缆

DSIG-20 /979W

DEVI 63M 单导发热电缆

DSIG-20 /1153W

DEVI 74M 单导发热电缆

DSIG-20 /1340W

|                  |                |
|------------------|----------------|
| DEVI 91M 单导发热电缆  | DSIG-20 /1665W |
| DEVI 110M 单导发热电缆 | DSIG-20 /2027W |
| DEVI 131M 单导发热电缆 | DSIG-20 /2415W |
| DEVI 159M 单导发热电缆 | DSIG-20 /2900W |
| DEVI 192M 单导发热电缆 | DSIG-20 /3527W |

如需我们的产品，请联系我们：

联系人：刘琪

电话：0531-88091881

手机：15662790123

QQ：420819347

更多丹佛斯发热电缆，请关注我们的官方网站：<http://www.jnrlsm.com/>