

# 伊博莱断桥铝,伊博莱门窗,伊博莱国际门窗

产品名称	伊博莱断桥铝,伊博莱门窗,伊博莱国际门窗
公司名称	北京来希铝塑门窗有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回龙观村北
联系电话	010-58409297

## 产品详情

1.来希伊博莱门窗“密封王”德国技术设计保温隔热性超强。北京来希伊博莱型材六道密封结合，采用多层胶条设计，国内目前独一无二密封专利产品，关闭严密，气密性、水密性能特佳、保温隔音性能优越；窗扇采用双层中空玻璃结构，使窗户真正显示出隔音、隔热、保温、节能、功能卓越，传热系数K值经检测2.23—2.94w/2K以下，节能效果显著，几年的节能费用足以弥补您前期的投资。

2.来希伊博莱门窗防水功能。利用压力平衡原理设计有结构排水系统，下滑设计斜面阶梯式，设排水口，排水畅通，水密性好。

3.来希伊博莱窗防结露、结霜。伊博莱型材实现了市场唯一款的六道密封结构，合理分离水汽腔，成功实现气水等压平衡，显著提高门窗的水密性和气密性，达到窗净明亮的效果。

4.来希伊博莱门窗防蚊虫纱窗设计。隐形纱窗，可内外选择安装使用，具有防蚊虫，苍蝇，尤其适合北方多蚊虫地区。

5.来希伊博莱门窗五金有防盗、防松动装置。五金配件直接关系到门窗质量和寿命也影响居家安全。伊博莱杜绝混乱品牌的配用。专注伊博莱金品质细节，保证窗户在使用中稳固与安全实用耐用。

6.来希伊博莱门窗防噪隔音。其结构经精心设计，设计获得多项国家专利。接缝严密，试验结果，空气隔声量达到隔音30--40db，能保证在高速公路两侧50米内的居民不受噪音干扰，毗邻闹市也可保证室内宁静温馨。

7.来希伊博莱门窗防火功能。  
铝合金为金属材料，隔热条材质为PA66+GF25（俗称尼龙隔热条）不燃烧，且耐高温性好。

8.来希伊博莱门窗.防风沙、抗风压。内框直料采用空心设计、抗风压变形能力强，抗震动效果好。可用于高层建筑及民用住宅，可设计大面积窗型，采光面积大；这种窗的气密性比任何铝、塑窗都好，能保证风沙大的地区室内窗台和地板无灰尘。

9.来希伊博莱门窗强度高不变型，免维护。伊博莱门窗体抗拉伸和抗剪切强度及抵御热变形能力强度高

，坚固耐用维盾型材不易受酸碱侵蚀，不易变黄褪色，几乎不必保养，寿命能达到50年。

10.来希伊博莱断桥铝门窗多种色彩，极具装饰性。可达到门窗的室内外表面不同颜色，满足客户对色效偏好，色域空间美学需求，符合建筑师的个性化设计要求。铝型材采用流线型设计，造型豪华气派。