

PZ673H-16C DN250 气动插板阀

产品名称	PZ673H-16C DN250 气动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、X-16C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H-16C DN250 气动插板阀PZ673Y、X-16C DN200 DN300 DN350装置参数：

1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）2、接近开关3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）4、电/气阀门定位器（调节型用）

PZ673H-16C DN250 气动插板阀就是在手动插板阀基础上加一个气动执行器,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为气动执行器，下半部分为阀门。其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ673H-16C DN250 气动插板阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

PZ673H-16C DN250 气动插板阀主要零部件材质:阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673H-16C DN250 气动插板阀主要性能规范:

公称压力PN壳体试验1.5XPN密封试验1.1XPN工作温度橡胶 80 四氟密封 180
硬密封 425 适用介质纸浆、污水、煤煤气等

PZ673H-16C DN250 气动插板阀结构图及连接尺寸：

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

0.6

50

43

90

110

335

4-M12

1.0

50

50

100

125

335

4-M16

65

46

110

130

363

4-M12

65

50

120

145

363

4-M16

80

46

125

150

395

4-M16

80

50

135

160

395

4-M16

100

52

145

170

465

4-M16

100

50

155

180

465

8-M16

125

56

175

200

530

8-M16

125

50

185

210

530

8-M16

150

56

200

225

630

8-M16

150

60

210

240

630

8-M20

200

60

255

280

750

8-M16

200

60

265

295

750

8-M20

250

68

310

335

900

12-M16

250

70

320

350

900

12-M20

300

78

362

395

1120

12-M20

300

80

368

400

1120

12-M20

350

78

412

445

1260

12-M20

350

90

428

460

1260

16-M20

400

102

462

495

1450

16-M20

400

100

482

515

1450

16-M22

450

114

518

550

1600

16-M20

450

120

532

565

1600

20-M22

500

127

568

600

1800

16-M20

500

130

585

620

1800

20-M22

600

154

670

705

2300

20-M22

600

140

685

725

2300

20-M27

700

165

775

810

2500

24-M22

700

165

800

840

2500

24-M27

800

190

880

920

2800

24-M27

800

190

898

950

2800

24-M30

900

203

980

1020

3100

24-M27

900

203

1005

1050

3100

28-M30

1000

216

1080

1120

3400

28-M27

1000

216

1115

1160

3400

28-M30

