

三相800v变380v 光伏变压器输出加开关

产品名称	三相800v变380v 光伏变压器输出加开关
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 电压:800v变380v 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

光伏隔离变压器 三相输入800v变三相输出380v 变压器定制带开关

卓尔凡公司是一家专业生产变压器工厂，专业生产机械配套变压器 进出口机械配套变压器、光伏变压器配套案例较多

光伏变压器常用电压有；690v变380v 690v变400v 690v变220v 800v变400v 800v变380v 1140v变400v均能定制

DG、SG系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。

DG、SG系列单、三相干式变压器，主要用于交流50—60Hz，电压不超过500V的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

变压器--使用条件 (DG、SG单三相干式变压器)

- 1、环境温度：-15 —+40
- 2、海拔高度：<1000m
- 3、相对湿度：<90%
- 4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
- 5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

主要技术特征 (DG、SG单三相干式变压器)

- 1、输入电压：额定电压 $\pm 10\%$
- 2、输出电压：额定电压 $+5\%$ (容载)
- 3、效率： 95%
- 4、波形失真：无附加波形失真
- 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示
- 6、保护：具有过流保护
- 7、可长期连续长期无人值守工作
- 8、绝缘电阻： 50M
- 9、电气强度：工频正弦电压2000V历时一分钟无击穿及闪络现象
- 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分钟。

变压器--外形尺寸 (DG、SG单三相干式变压器)