

想知道韩国环氧地坪以及环氧地坪处理步骤吗 就在宏辉

产品名称	想知道韩国环氧地坪以及环氧地坪处理步骤吗 就在宏辉
公司名称	合肥宏辉地坪漆装饰有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	安徽合肥红皖家园10#609室
联系电话	86-05515590455 15505512270

产品详情

想知道韩国环氧地坪以及环氧地坪处理步骤吗 就在宏辉 地坪涂料的主要成分为环氧树脂、聚氨酯树脂等高分子化合物，能形成强韧的涂膜，此类涂料具有耐药品性（耐水性、耐酸碱性等）、很好的机械性（耐磨性、耐冲击性）和防静电特性。它能保持地面的清洁，防止混凝土或水泥砂浆面因冲击或磨损引起的粉尘，色彩丰富且饱满有弹性，优化了工作环境。环氧地坪简介 环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便等优点。环氧地坪分类 环氧地坪大致可以分为：环氧树脂平涂型地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂防静电地坪、环氧树脂防滑耐磨地坪、环氧防腐地坪等。环氧工艺的选择为了顾客正确地选择地坪的种类和有效控制建设成本，建议顾客最好从以下几个因素入手：

1、机械性能要求：耐磨性：地坪在使用时会有什么车辆行走以及使用的频率。

抗压性：地坪在使用时会承受多大荷载。耐冲击性：冲击力是否会引起地坪表面剥离。

2、化学性能要求 耐酸性：地坪在使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。

耐溶剂性：地坪在使用时溶剂类型及接触时间。 3、地坪位置状况

根据地坪所在的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪。 4、基面状况

基层强度：用仪器检测地面强度是否满足要求。 平整度：检测地坪平整度是否满足地坪要求。 美观要求

1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域？ 2. 亮度要求：是选择哑光还是亮光？ 3.

平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？ 安全性要求 如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪；如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的环氧地坪。环氧地坪应用 适用于要求

防尘、美观、耐强酸碱、防霉、防静电的场所，如：医院、停车场、通道、食品药厂、电子厂、航空

航天基地等。 主要业务：哈顿斯（HDS）混凝土密封固化剂、旧地坪翻新改造、美国混凝土染色系统、

韩国KCC环氧地坪系统、进口钢纤维系统、耐磨地坪系统、超平地坪系统。。。

环氧地坪漆涂膜翻新处理步骤 地面由于常常供人、车等交通工具行走，所以很容易受到损坏，特别是在

一些工业厂房的地坪，需要供一些重载型机械作业，所以较旧的地面会慢慢出现其缺陷。欧进建材建议

是要对旧的地坪进行翻新，因为旧地坪破损后，会减弱或丧失对混凝土地面的保护，很容易起灰、起尘。

而灰尘附在机械设备内，将导致机械故障，不仅影响产品质量，公司要需要花钱去维修设备，大大加

大了公司的额外开支。那我们需要如何对合肥环氧地坪漆进行翻新处理了？

具体合肥环氧地坪漆翻新的处理步骤：1、清除旧地坪。对于不同类型的环氧地坪要根据实际情况进行

施工，但是第一步是统一的，就是使用专业的环氧消磨设备先将旧的地坪全部清除干净。2、清油垢。

当发现地面存在油污时，首先要将油渍清除干净。建议根据实际情况连续进行2~5遍的脱脂、脱油。等待

表面干净后，再进行新地坪施工。3、裂缝处理。裂缝的出现常常是因为施工技术不佳或是材料本身出现问题，当发现旧地坪有裂缝时，要先对裂缝进行处理，可以使用切割机将基底的裂缝切割出V形槽，然后再将V形槽里的杂物清理干净，将专用修补环氧砂浆材料灌入，使其与基底达到平整。4、坑洞处理。坑洞会严重影响地面找平，所以建议先用打磨机对地面进行打磨处理，再将地坪有空鼓的地方敲掉或铲除，使用高强度的水泥或是砂浆对坑洞进行修补处理。