

驻马店市山特UPS电源60kva运输用电租赁出租备用电力电源

产品名称	驻马店市山特UPS电源60kva运输用电租赁出租备用电力电源
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

驻马店市山特UPS电源60kva运输用电租赁出租备用电力电源 长延时配置支持充电电流扩展，可增至20A，成倍缩短充电时间，满足不同客户需求

可支持来电自启动功能，一旦市电恢复即可自动连接用电设备可支持电池温度补偿，延长电池使用寿命
电池节数支持 $\pm 12 \sim \pm 20$ 节可调，灵活电池配置 能量高，重量轻：

相同体积下重量约为铅酸蓄电池的1/6-1/5，占地面积减小 70%，以便更有效地利用空间

长寿命，免维护：磷酸铁锂电芯，充放电循环次数高达 1000 次，使用寿命 8 年，UPS

全生命周期无需更换 6FM4 12V4AH

6FM5 12V5AH G3HT10K3IB2S

6FM7 12V7AH G3HT10K3ILS

6FM7.2 12V7.2AH G3HT10K3IS

6FM8 12V8AH

6FM9 12V9AH G3HT10KHB1S

6FM10 12V10AH G3HT10KHB2S

6FM12 12V12AH

6FM17 12V17AH G3HT10KHLS

6FM18 12V18AH

6FM24 12V24AH G3HT10KHS

6FM20 12V20AH G3HT15K3IB1S

6FM26 12V26AH G3HT15K3IB2S

6FM33 12V33AH G3HT15K3ILS

6FM38 12V38AH G3HT15K3IS

6FM55	12V55AH	G3HT15KHB1S
6FM65	12V65AH	G3HT15KHB2S
6FM75	12V75AH	G3HT15KHLS
6FM80	12V80AH	G3HT15KHS
6FM100	12V100AH	G3HT20K3IB1S
6FM120	12V120AH	G3HT20K3IB2S
6FM134	12V134AH	G3HT20K3ILS
6FM150	12V150AH	G3HT20K3IS
6FM160	12V160AH	G3HT20KHB1S
6FM180	12V180AH	G3HT20KHB2S
6FM200	12V200AH	G3HT20KHLS
6FM220	12V220AH	G3HT20KHS
6FM230	12V230AH	G3HT30K3IB1S
6FM250	12V250AH	G3HT30K3IB2S
6FM260	12V260AH	G3HT30K3ILS
6FM280	12V280AH	G3HT30K3IS
		G3HT30KHB1S
		G3HT30KHB2S
		G3HT30KHLS
		G3HT30KHS
		G3HT40KHB1S
		G3HT40KHB2S
		G3HT40KHLS
		G3HT40KHS
		G3HTBAT1
		G3HTBAT2
		G3HTBAT3
		G3HTEFBAT
		G3HTPARKITS
		QBATG3H
		QSBPG3H

电池：使用过程中，满足系统设计备电要求
 、衰减低 节能环保：电池在线非浮充设计
 ，超宽工作温度范围，采用绿色材料对环境
 超长后备保障 持续续航智能电池管理
 减少维护成本 锂离子电池管理 Battery

Management20A充电电流 /I时间
/T版本号：20190923容量指标10 15 20 30 40
A1一体化电池柜(12V24ah*2)
A1一体化电池柜(12V24ah*3)
A1一体化电池柜(12V38ah*2)
A1一体化电池柜(12V38ah*3)
A2扣盖(12V100ah*2)
A3扣盖(12V100ah*3)
A4拆装拼装电池柜(12V100ah*4)
A6拆装拼装电池柜(12V100ah*6)
A8拆装拼装电池柜(12V100ah*8)
A10拆装拼装电池柜(12V100ah*10)
A12拆装拼装电池柜(12V100ah*12)
A16拆装拼装电池柜(12V100ah*16)
A20拆装拼装电池柜(12V100ah*20)
A32拆装拼装电池柜(12V100ah*32)
A40拆装拼装电池柜(12V100ah*40)
A16电池柜承重架
A20电池柜承重架
A32电池柜承重架
A40电池柜承重架
B16定做电池架(12V200ah*16)
B20定做电池架(12V200ah*20)
B32定做电池架(12V200ah*32)
B40定做电池架(12V200ah*40)
2V电池定做电池架(12V200ah*24)
定做户外一体化电池柜
定做室内一体化电池柜

严禁焊接火花掉进空压机，避免烧坏空压机内部件。主管路必须有1~2°向下的倾斜度，以利管路中的冷凝水排出（管路应有排污螺堵，定期排污）。管路的口径应大于或等于压缩机排气口的管径。管路中尽量减少使用弯头及各类阀门，以减少压力损失。主管路不要任意缩小或放大，如果必须缩小或放大时须使用渐缩管，否则在接头处会有紊流情况发生，导致大的压力损失，同时由于气体的冲击压力，管路的寿命会大大缩短。支线管路必须从主管路的顶端引出，避免主管路中的冷凝水沿管路流至机器中。

施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统 提升可用性，降低运营成本，助力绿色边缘数据中心
施耐德电气 APC Smart Evo-Li 锂电池系统是一款、易于部署的模块化设计锂电池系统 全兼容：
的“开源”设计，通用型的锂电解决方案，通过锂电适配单元无缝匹配 SURT/SP 系列 UPS，
亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。无需更换主机，“锂进铅退”，TCO 更优。

长延时：标准化模块设计，机架式安装，超长延时时间，单组锂电模块可支持10kVA UPS 延时一小时。

高可靠：，内置 BMS，锂电池系统与 UPS 实时通信，具有三重安全保护功能。兼容性强 无缝匹配 SURT、SP 系列 UPS，亦可兼容其它品牌的铅酸版 UPS。机架式安装 便于快速部署，节省空间。10KVA 1 小时仅 9U。配置灵活 标准化模块设计，可灵活组合、按需扩容。BMS 电池管理
两级控制算法优化电池充放电管理，电池电量(SOC)、电池健康度(SOH)尽在掌握。监控功能
可以通过本地或云端对锂电池系统进行数据采集和监控。长寿命 磷酸铁锂电芯，循环寿命高达 1500 次以上，预期使用寿命长达 10 年。保护功能 两级充放电过压、过流、过温保护 及短路保护，。
平滑升级 已装机客户铅酸电池可直接升级锂电。LED 显示 直观显示运行、告警、电池容量等信息。5 年 锂电池系统保修期 5 年，让您高枕无忧。

[巢湖市山特UPS电源50kva临时用电租赁出租制氢机配套](#)